

FLEXIBLE SANITAIRE MÂLE & ÉCROU TOURNANT

- TUYAU EN EPDM TRESSÉ EN ACIER INOXYDABLE
- RACCORD EN LAITON NICKELÉ ET BAGUE DE SERTISSAGE EN INOX
- JOINT INTÉGRÉ EN EPDM ALIMENTAIRE



SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Avis technique CSTB 14/16-2169*01 Ext

APPLICATIONS

- Sanitaire et cuisine

CARACTÉRISTIQUES

- Rapide, facile à monter et à démonter
- Étanchéité assurée par joints prémontés
- Plage de température : 5°C à 90°C
- Pression max : 10 bar

PACKAGING

- Patte d'accroche

| | DN8 | DN10 |
|----------------------------------|-----|------|
| Ø INTERIEUR mm | 8 | 10 |
| Ø EXTERIEUR mm (TRESSE COMPRISE) | 12 | 14 |
| RAYON DE COURBURE mm | 30 | 35 |

| RÉF. | LG. mm | Ø MÂLE | Ø FEM. |
|-----------------------------|--------|--------|--------|
| MÂLE & ÉCROU TOURNANT - DN8 | | | |
| 2985-73 | 150 | 12/17 | 12/17 |
| 2985-74 | 150 | 15/21 | 15/21 |
| 2985-16 | 300 | 12/17 | 12/17 |
| 2985-34 | 500 | 12/17 | 12/17 |
| 2985-35 | 300 | 15/21 | 12/17 |
| 2985-36 | 500 | 15/21 | 12/17 |
| 2985-37 | 300 | 12/17 | 15/21 |
| 2985-38 | 500 | 12/17 | 15/21 |
| 2985-01 | 300 | 15/21 | 15/21 |
| 2985-39 | 500 | 15/21 | 15/21 |
| 2985-97 | 800 | 15/21 | 12/17 |

| RÉF. | LG. mm | Ø MÂLE | Ø FEM. |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| MÂLE & ÉCROU TOURNANT DN8 - LOT DE 2 | | | |
| FP985-01 | 300 | 15/21 | 15/21 |
| FP985-16 | 300 | 12/17 | 12/17 |
| FP985-34 | 500 | 12/17 | 12/17 |
| FP985-39 | 500 | 15/21 | 15/21 |
| MÂLE & ÉCROU TOURNANT DN10 | | | |
| 2985-57 | 300 | 15/21 | 15/21 |
| 2985-58 | 500 | 15/21 | 15/21 |
| 2985-59 | 700 | 15/21 | 15/21 |
| 2985-60 | 300 | 20/27 | 20/27 |
| 2985-61 | 500 | 20/27 | 20/27 |
| 2985-62 | 700 | 20/27 | 20/27 |
| 2985-96 | 800 | 12/17 | 15/21 |
| 2985-92 | 1000 | 15/21 | 15/21 |
| 2985-98 | 1000 | 12/17 | 12/17 |



*Pour les flexibles dont la longueur est inférieure à 800 mm