

DECAPANT COLLE

REVÊTEMENTS DE SOLS

***Pour éliminer les résidus de colle moquette ou colle sol plastique.
Permet de retrouver un sol propre.***




DESTINATIONS

Dissout et élimine facilement les résidus de colle restant après la dépose d'un sol plastique, moquette et fibre naturelle (sauf colle néoprène).

AVANTAGES

- Action rapide dès 10 minutes.
- Actif pendant 4 heures.
- N'attaque les matériaux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



*information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

Couleur : transparent.
Température de travail : de +5°C à +25°C.
Consommation : 0.125L/m² environ.

1. Découper le revêtement en bandes de 50 cm environ et les arracher une par une. **CONSEIL** : Pour les revêtements difficiles à arracher, verser le produit dans un coin et laissez agir 20 minutes.
2. Verser le produit directement sur les résidus de colle.
3. Laisser agir au minimum 10 mn (et au maximum 4 heures).
4. Gratter la colle avec une spatule ou un couteau, puis aspirer les résidus.
5. Laisser sécher 12 heures avant de coller un nouveau revêtement.

NETTOYAGE

Eviter les surplus de produit.
Nettoyage des résidus de colle par grattage.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Conserver entre +10 et +30°C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604517	Bidon métal 1 l	6	3549210025474
30604518	Bidon métal 5 l	1	3549210025481

SECURITE

Travailler dans une pièce ventilée.
Le produit peut laisser des traces sur certains bois, faire un essai au préalable.
Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

