

BOSTIK FIXATION PLINTHES

FIXATION – GAMME SOL

DESCRIPTION

BOSTIK Fixation Plinthes multi-matériaux est un mastic acrylique puissant et polyvalent pour fixer facilement et solidement toutes les plinthes en bois, PVC, médium... en intérieur.

Sans odeur.

Classe COV : A+

Sans solvant (selon la norme EN923).

DESTINATIONS

UTILISATIONS

Permet de fixer toutes les plinthes sur la plupart des supports. Attention : l'une des deux surfaces à coller doit obligatoirement être absorbante (ex : bois, plâtre, ciment, brique...).

S'utilise uniquement en intérieur.

MATÉRIAUX

Bois, carrelage, pierre, métal, plastique, polystyrène, polyuréthane, plâtre, ciment, verre...

AVANTAGES

- Séchage rapide
- Maintien immédiat en 10 secondes.
- Collage ultra-puissant : 100 kg / cm².
- Rattrape les irrégularités jusqu'à 5mm.
- Peut se peindre.

Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Formule	Acrylique
➤ Coloris	Blanc
➤ Résistance maximale	48 heures après collage
➤ Température de mise en œuvre	+ 10°C à + 30°C

CONSOMMATION

15m de cordon de colle d'une épaisseur de 5mm

MISE EN ŒUVRE

OUTILS

- Pistolet extrudeur



APPLICATION

1- Déposer la colle en cordons ou en plots au dos de la plinthe.

2- Positionner la plinthe en appuyant ou serrant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire.

Pour les objets très lourds, étayer.

NETTOYAGE

Colle fraîche : eau savonneuse

Colle sèche : grattage

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un local sec entre +5°C et +30°C



CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30619565	Cartouche 310ml	12	3549212488109
30619574	Lot de 3 cartouches 310ml	12	3549212488123

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96
www.bostik.fr

