

JOINT EN PÂTE



LES + PRODUITS

- ▶ Prêt à l'emploi
- ▶ Finition très fine
- ▶ De 1 à 6 mm

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 1,5 kg - lot de 6 pots
- ▶ 5 kg - 96 seaux par palette

CONSERVATION

- ▶ 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures

COLORIS*

- ▶ Acier ▶ Nero
- ▶ Blanc ▶ Écru



PROPRIÉTÉS

Particulièrement étudié pour résister en milieu humide, **JOINT EN PÂTE** est idéal en cuisine et salle de bains. Prêt à l'emploi, il permet la réalisation de joints de 1 à 6 mm sur carrelage en mur intérieur et plan de travail. Il peut aussi être utilisé en rénovation une fois l'ancien joint gratté sur 3 mm.

CONSUMMATION

Indications pour un joint de 3 mm de large et 6 mm de profondeur.

Carreaux	Consommation
5 x 5 cm	1,3 kg/m ²
10 x 10 cm	0,65 kg/m ²
10 x 20 cm	0,5 kg/m ²
15 x 15 cm	0,4 kg/m ²
20 x 20 cm	0,3 kg/m ²
30 x 30 cm	0,2 kg/m ²

Multiplier la consommation en fonction de la largeur du joint.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Attendre la fin de prise de la colle.
- Gratter les excès de colle dans les joints vides.
- En rénovation, nettoyer, dépeussier les anciens joints et éliminer les parties non adhérentes.
- En rénovation, creuser les joints existants sur 3 mm environ pour faciliter l'application du joint en pâte.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION



MISE EN ŒUVRE

- Étaler la pâte dans le sens de la diagonale des carreaux à l'aide d'une raclette en caoutchouc par surface de 1 m² maximum.
- Bien remplir les joints dans toute leur profondeur.
- Après 5 à 10 minutes, nettoyer les carreaux avec une éponge humide.
- La couleur définitive du joint est obtenue après le durcissement du joint, soit 48 heures après la pose.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser comme joint pour le sol et entre sanitaire et mur.
- Pour une meilleure conservation, refermer le seau après usage.

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

PAREXLANKO

* Les teintes sont données à titre indicatif et non contractuel.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com