



LES + PRODUITS

- Idéal pour dallage, opus, pierre naturelle, plaquettes
- Spécial grande largeur de 6 à 50 mm
- Hydrofugé

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- 25 kg - 42 sacs par palette

CONSERVATION

- 12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.

COLORIS*

- Ton pierre
- Beige

JOINT SPÉCIAL TERRASSE



PROPRIÉTÉS

Joint de carrelage spécial terrasse adapté pour la réalisation de joints de 6 à 50 mm sur sol ou mur extérieur (plaquette de parement). Il présente une imperméabilité renforcée. Différentes finitions décoratives sont réalisables en fonction de l'outil utilisé (lavé, brossé ou lissé).

CONSOMMATION

- Indications pour un joint de 15 mm de large et 30 mm de profondeur.

Carreaux	Consommation
20 x 20 cm	6,8 kg/m ²
30 x 30 cm	4,5 kg/m ²
40 x 40 cm	3,4 kg/m ²

- Indication pour un joint de 15 mm de large et 15 mm de profondeur.

Plaquette	Consommation
6 x 22 cm	9 kg/m ²

Multiplier la consommation en fonction de la largeur du joint.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Attendre la fin de prise de la colle.
- S'assurer de l'absence d'excès de colle dans les joints vides.
- Par temps chaud ou sec, humidifier la surface des matériaux poreux.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

 10 à 14 % d'eau	 1h30 pour appliquer	 20 à 30 min pour lisser	 24 h séchage définitif
 24 h pour circuler	 +30°C +5°C Température d'utilisation	 Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent	

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

PAREXLANKO

* Les teintes sont données à titre indicatif et non contractuel.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com