

**Déclaration des Performances**  
N° 3647396

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
COLLE FLEX PERFORMANCE
- 2 **Usage prévu :**  
Mortier-colle amélioré déformable, avec temps ouvert allongé destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur
- 3 **Fabricant :**  
PAREXGROUP SAS - 19, place de la Résistance – CS 50053 – 92445 Issy-les-Moulineaux – France  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3
- 6 **Norme harmonisée :** EN 12004: 2007+A1: 2012  
**Organisme notifié :** n°0679 CSTB
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS
<b>Adhérence :</b>	
- initiale par traction	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- par traction après temps ouvert allongé 30min	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Durabilité :</b>	
- Adhérence par traction après action de la chaleur	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- Adhérence par traction après cycles gel/dégel	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Déformation transversale</b>	≥ 2,5 mm

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux, le 26/07/2022, signé pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Bridet, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général



Version 3

N°3647396

1/1

**PAREXLANKO** est une marque du groupe **Sika**  
PAREXGROUP S.A.S | 19 place de la Résistance | CS 50053 | 92445 Issy-les-Moulineaux cedex - France  
Tel. +33 (0)1 41 17 20 00 | [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)