



**Parefeuille  
Provence**

## ORLEANS

|                                                                                                                  |                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Formats- Size - Formato                                                                                          | 60 X 60                                              |                                                 |
| Couleur - Color                                                                                                  |                                                      |                                                 |
| Destination - Premises - Destino                                                                                 | Sols intérieurs - Inside references - Los interiores |                                                 |
| Grès cérame émaillé.Glazed porcelain tiles.Porcelanico esmaltado.                                                |                                                      |                                                 |
| Groupe de produit selon la Norme EN 14411: Bib . Carreaux et dalles céramiques pressés à sec pour sol intérieur  |                                                      |                                                 |
| Group of product according to the standard EN 14411: Bib. Ceramic tiles dry pressed for inside floor.            |                                                      |                                                 |
| Grupo de producto segun la Norma EN 14411:Bib. Azulejos de gres y baldosas cerámicas apretados a seco para suelo |                                                      |                                                 |
|                                 | U3SP3E3C2                                            | Epaisseur- thickness - Grueso.<br>60 X 60: 10mm |

| Caractéristiques<br>Characteristics<br>Características                                    | Norme<br>Norms<br>Norma                       | Prestations déclarées<br>Requirements<br>Prestaciones declaradas            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Absorption d'eau%<br>Water absorption %<br>Absorción % de agua                            | EN ISO 10545-3                                | 0,5 < E ≤ 3 %                                                               |
| Résistance à la flexion<br>Flexural strength<br>Resistencia a la flexion                  | EN ISO 10545-4                                | Conforme - Conformado - In accordance<br>F≥1100 N<br>R≥30 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'usure<br>Abrasion resistance (glazed)<br>Resistencia al desgaste           | EN ISO 10545-7                                | PEI 5                                                                       |
| Résistance à la rayure<br>Scratch resistance<br>Resistencia al rayado                     | Echelle de Mohs                               | 6                                                                           |
| Résistance au choc<br>50g Steel ball shock resistance<br>Resistencia al choque            | Cahier du CSTB 3778-7<br>Document CSTB 3778-7 | Conforme - Conformado - In accordance                                       |
| Résistance au choc thermique<br>Thermal shock resistance<br>Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-9                                | Conforme - Conformado - In accordance                                       |
| Résistance au gel<br>Frost resistance<br>Resistencia a la helada                          | EN ISO 10545-12                               | Conforme - Conformado - In accordance                                       |
| Résistance chimique<br>Chemical resistance<br>Resistencia química                         | EN ISO 10545-13                               | Conforme - Conformado - In accordance                                       |



**Parefeuille  
Provence**

## ORLEANS

|                                                                                          |                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Résistance aux taches<br>Stain resistance<br>Resistencia a las manchas                   | EN ISO 10545-14        | Conforme - Conformado - In accordance |
| Propriétés antidérapantes<br>Anti-slip properties<br>Propiedades antiderrapantes         | DIN 51130<br>DIN 51097 | R9<br>A                               |
| Réaction au feu<br>Fire reaction<br>Reaccion al fuego                                    | Décision 96/603/CEE    | A1 FL                                 |
| Emission dans l'air intérieur<br>Emission into indoor air<br>Emision en el aire interior | Décret n°2011-321      | A+                                    |
| Numéro de DOP                                                                            |                        | 001GCE                                |

Fournès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10 - [www.parefeuille-provence.com](http://www.parefeuille-provence.com)

nov-21