

Pour isoler,
vous êtes guidés!



COMBLES PERDUS
par laine à souffler



COMBLES PERDUS
par laine à dérouler



COMBLES AMÉNAGÉS



MURS PAR L'INTÉRIEUR



SOLS ET PLANCHERS



Le minimum pour les aides financières en rénovation



Une montée en gamme éligible aux aides financières



Une montée en gamme toujours éligible aux aides financières

Techwool
330 mm

R=7 m².K/W

Techwool
375 mm

R=8 m².K/W

Techwool
465 mm

R=10 m².K/W

Isolant combles perdus et plafonds
300 mm

R=7,5 m².K/W

Isolant combles perdus et plafonds
320 mm

R=8 m².K/W

Isolant combles perdus et plafonds
200+200 mm

R=10 m².K/W

Isolant combles aménagés
240 mm

R=6,85 m².K/W

Isolant combles aménagés
280 mm

R=8 m².K/W

Isolant combles aménagés
60+280 mm

R=9,70 m².K/W

Isolant murs
120 mm

R=3,75 m².K/W

Isolant murs
140 mm

R=4,35 m².K/W

Isolant murs
160 mm

R=5 m².K/W


Panodal
96 mm

R=3 m².K/W

Nouveau

La réponse pour l'isolation des garages, sous-sols non chauffés et vides sanitaires ventilés.

Produits éligibles aux aides financières



Épaisseur produit (mm)	COMBLES PERDUS		COMBLES AMÉNAGÉS	MURS PAR L'INTÉRIEUR		SOLS ET PLANCHERS
	Techwool (vrac)	Isolant combles perdus et plafonds (rouleau)	Isolant combles aménagés (rouleau)	Isolant murs (panneau)	Isolant murs (rouleau)	Panodal (panneau) Nouveau
465	10,00					
375	8,00					
330	7,00					
320		8,00				
300		7,50				
280		7,00	8,00			
240		6,00	6,85			
200		5,00	5,70			
160			4,55		5,00	
140					4,35	
120				3,75	3,75	
100			2,85	3,15	3,15	
96						3,00
80			2,25			
75				2,35	2,35	
60			1,70			

Résistances thermiques minimum pour accéder aux aides financières (CEE & MaPrimeRénov') :

Combles perdus : R=7 m².K/W

Combles aménagés : R=6 m².K/W

Murs : R=3,7 m².K/W

Sols et planchers : R=3 m².K/W