



Principales

Gamme	Kaedra
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Application spécifique du produit	Chantier
Type d'extensibilité	Coffret pour prises

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de modules de 18 mm par rangée	4
Nombre total de modules de 18 mm	4
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Double isolation Class II
Nombre d'ouvertures en zone d'interface	3
Type de dispositif de protection	1 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 16 A - 1P + N - 10 kA 1 Vigi DT40 différentiel (RCB) - 16 A - 1P + N - 30 mA
Other equipments	Prise - 1 2P+T 16 A 230 V Cordon d'alimentation - 1 Prise - 3 2P+T 16 A 230 V
Type de face avant	Transparent
Courant nominal (In)	16 A
Type de rail	DIN
Nombre de borniers	1 avec 3 départs
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Poids	1 kg
Largeur	98 mm
Hauteur	392 mm
Profondeur	98 mm
Couleur	Porte: vert transparent Habillage: gris clair (RAL 7035)

Environnement

Normes	EN 61439-4
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-25...40 °C

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,893 kg
Hauteur de l'emballage 1	11,2 cm
Largeur de l'emballage 1	15,7 cm
Longueur de l'emballage 1	47,7 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	57,6 kg
Hauteur de l'emballage 2	78 cm
Largeur de l'emballage 2	60 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm

Contractual warranty

Garantie	18 mois
----------	---------