



Principales

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Gamme | Kaedra |
| Type de produit ou équipement | Coffret étanche |
| Application spécifique du produit | Chantier |
| Type d'extensibilité | Coffret pour prises |

Complémentaires

| | |
|---|---|
| Installation du coffret | En saillie |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 12 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 12 |
| Nombre de rangées horizontales | 1 |
| Classe d'isolation électrique | Double isolation Class II |
| Nombre d'ouvertures en zone d'interface | 6 |
| Type de dispositif de protection | 2 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 16 A - 1P + N - 10 kA 1 iLD disjoncteur différentiel (RCCB) - 40 A - 4P - 30 mA 1 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 16 A - 3P - 10 kA |
| Type de bouton de commande | Arrêt d'urgence |
| Other equipments | Poignée - 1 Prise - 4 2P+T 16 A 230 V Prise - 1 3P+T 16 A 400 V Bornier - 5 |
| Type de face avant | Transparent |
| Courant nominal (In) | 40 A |
| Type de rail | DIN |
| Nombre de borniers | 1 avec 8 départs |
| Verrouillages optionnels | Verrou sécurité en option |
| Matière du coffret | Polymère auto-extinguible |
| Poids | 5,1 kg |
| Largeur | 340 mm |
| Hauteur | 510 mm |
| Profondeur | 160 mm |
| Couleur | Porte: vert transparent Habillage: gris clair (RAL 7035) |

Environnement

| | |
|--|-------------------------------------|
| Normes | EN 61439-4 |
| Tenue au feu | 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Degré de protection IP | IP44 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à EN 50102 |
| Catégorie de surtension | II |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...40 °C |

Packing Units

| | |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 5 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 18 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 38 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 53 cm |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12 |
| Poids de l'emballage 2 | 66 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 100 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120 cm |

Contractual warranty

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|