



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | Resi9 |
| Nom du produit | Resi9 CX |
| Type de produit ou équipement | Boîtier |
| Type d'extensibilité | Coffret de répartition |
| Nb of 18 mm modules per row | 13 |
| Équipement fournis | 1xkit de marquage 1xsupport de bloc terminal 4xobturateur 2xborniers de phase et neutre 1xbornier de terre 1xCoiffe 3xRail Din 3xprotection d'étiquette 1xétiquette avec inscription |
| Type of door | Sans |
| Normes | CEI 60670-1 IEC 60670-24 |
| Couleur | Habillage: blanc (RAL 9003) |

Complémentaires

| | |
|--|---------------------------------|
| Installation du coffret | En saillie |
| Nb of horizontal rows | 3 |
| Puissance dissipée en W | 55 W |
| In courant assigné d'emploi | 90 A se conformer à CEI 60670 |
| Type de rail | DIN |
| Type de châssis plein | Sans châssis plein |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB | Compatible XE |
| Nombre de borniers | 2 phase / neutre avec 7 départs |

1 terre avec 38 départs

| | |
|--------------------------------|--|
| Départs du bornier répartiteur | 6 x 25 mm ² + 32 x 4 mm ² pour terre 2 x 35 mm ² + 12 x 16 mm ² pour phase / neutre |
| Matière du coffret | Matériau auto-extinguible |
| Poids du produit | 1785 g |
| Largeur | 252 mm |
| Hauteur | 500 mm |
| Profondeur | 108 mm |
| Profondeur interne | 106 mm |
| Pays cible | France |

Environnement

| | |
|--|--|
| Tenue au feu | 750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11 |
| Degré de protection IP | IP30 sans porte se conformer à EN/IEC 60529 IP40 avec porte se conformer à EN/IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 conforming to EN 50102 IK08 se conformer à CEI 62262 |
| Température ambiante de fonctionnement | -15...60 °C |

Packing Units

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,25 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 51,6 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 12,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 26 cm |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 46 |
| Poids de l'emballage 2 | 111,452 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 97 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120 cm |
| Type d'emballage 3 | PAL |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 46 |
| Poids de l'emballage 3 | 96,692 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 99 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|
