

Fiche produit

Caractéristiques

S520802KG

Odace Touch - Plaque de finition Kvadrat 1 poste - Perle/Blanc



Principales

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme de produit | Odace |
| Design | Kvadrat |
| Type de produit ou équipement | Cadre pour contrôleur |
| Nombre de postes | 1 poste |
| Type de cadre | Simple |
| Type d'emballage | Film plastique-boîte |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Gris perle |
| Side color | Blanc (RAL 9003) |
| Finition de la surface | Texturé |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque décorative |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 85 mm |
| Profondeur | 10 mm |
| Poids du produit | 0,01503 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|--|---|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C |
| Normes | 2006/95/EEC NF C 61-314 EN 60669-1 NBN C 61-112-1 UNE 20315-1-1 |
| Certifications du produit | Aenor: 030/2205 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 603415A N NF |
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
| Degré de protection (IP) | IP21 D |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 19,0 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Poids de l'emballage 2 | 262,0 g |
| Hauteur de l'emballage 2 | 5,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 9 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 36,5 cm |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 240 |
| Poids de l'emballage 3 | 7,064 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|