



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Unica Deco
Nombre de postes	3 postes
Sens de montage	Horizontal
Type de cadre	Triple
Nombre de modules	3 x 2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Terracotta
Conditions d'utilisation	Intérieur

Complémentaires

Matière	Resin: plaque de finition Plastique: plaque de finition
Quantité du lot	1
Normes	CEI 60669-1 CEI 60884-1
Largeur	234 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	10,25 mm
Entraxe	71 mm
Poids	0,096 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	26,5 cm
Poids de l'emballage 1	236 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm

Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	1,616 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	192
Hauteur de l'emballage 3	75 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm
Poids de l'emballage 3	60,212 kg