



Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Unica Deco
Nombre de postes	2 postes
Sens de montage	Horizontal
Type de cadre	Double
Nombre de modules	2 x 2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003) Edge : cuivre
Conditions d'utilisation	Intérieur

Complémentaires

Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Traitement de surface	Non traité
Quantité du lot	10
Normes	CEI 60669-1 CEI 60884-1
Largeur	159,6 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	10,25 mm
Entraxe	71 mm
Poids	0,029 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,9 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	15,9 cm
Poids de l'emballage 1	28,9 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	13 cm

Largeur de l'emballage 2	12,3 cm
Longueur de l'emballage 2	18,5 cm
Poids de l'emballage 2	391,2 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	3,5706 kg