

Entretien

ALU

L'aluminium est un matériau ne nécessitant que peu d'entretien. Malgré cela, pour conserver votre menuiserie dans le meilleur état pendant des années, un entretien régulier est nécessaire. En effet, le revêtement en aluminium thermolaqué va rencontrer différents types d'agressions : intempéries, pollution, salissures, rayures, etc. Il est donc important d'éliminer cela au fur et à mesure pour conserver les qualités esthétiques de votre produit en évitant que le laquage soit agressé. Un lavage régulier à l'eau douce et savonneuse sans moyens abrasifs ni détergents agressifs suivi d'un rinçage est indispensable. Les nettoyeurs à haute pression sont prohibés. Les produits posés en milieu chloré ou en bord de mer doivent bénéficier d'un entretien pluri-annuel.

INOX

Un nettoyage après la pose puis selon une fréquence régulière demeure indispensable.

- Nettoyage ordinaire : utiliser un chiffon doux et humide, sans produits chimiques ou solvants.

Sécher à fond pour éliminer les traces de calcaire de l'eau.

- Entretien périodique : utiliser un produit spécifique comme notre nettoyant spray inox CLEANER.

Il laisse un film protecteur protégeant ainsi votre inox pendant plusieurs mois.

ATTENTION : Ne Jamais utiliser de produits avec chlore (comme par exemple la Javel)

- Entretien intense : utiliser un produit spécifique comme notre gel dérouillant passivant NETTINOX. Ce produit a pour effet d'éliminer les traces de corrosions et de reformer la couche protectrice.

PVC

Le matériau PVC traité anti UV ne jaunit pas. Lavage annuel à l'eau claire ou avec un détergent léger à pH neutre.

Attention : les produits posés en milieu chloré ou en bord de mer doivent bénéficier d'un entretien régulier à l'eau claire.

BOIS

Un entretien régulier est nécessaire. Renouveler l'application du produit de finition en fonction de l'exposition et des conditions climatiques. À faire par temps sec, à l'abri du vent après avoir légèrement égrainé le bois et dépoussiéré les surfaces.

Inox 304 brossé					
Application					
Entretien périodique	1 fois / an	NA	NA	NA	NA
Entretien intense	-	NA	NA	NA	NA
Inox 316 brossé					
Application					
Entretien périodique	1 fois / an	2 fois / an	NA	2 fois / an	2 fois / an
Entretien intense	-	1 fois / 2 ans	NA	1 fois / 2 ans	1 fois / 2 ans
Inox 316 poli-miroir					
Application					
Entretien périodique	1 fois / an	1 fois / an	1 fois / an	1 fois / an	1 fois / an
Entretien intense	-	1 fois / 2 ans			

Garantie

	Structure et fonctionnement	Tenue de laquage	Accessoires / Quincailleries
Aluminium	15 ans	15 ans	2 ans
Fer	5 ans	5 ans	2 ans
PVC	5 ans	-	2 ans
Bois	2 ans	-	2 ans
Inox 304	5 ans	-	2 ans
Moteur	3 ans	-	-

Information à titre indicatif - Hors exclusion - Seules les CGV font foi