

# ENTRETIEN

# & GARANTIES

## ALUMINIUM

L'aluminium est un matériau ne nécessitant que peu d'entretien. Malgré cela, pour conserver votre menuiserie dans le meilleur état pendant des années, un entretien régulier est nécessaire. En effet, le revêtement en aluminium thermolaqué va rencontrer différents types d'agressions : intempéries, pollution, salissures, rayures, etc. Il est donc important d'éliminer cela au fur et à mesure pour conserver les qualités esthétiques de votre produit en évitant que le laquage soit agressé. Un lavage régulier à l'eau douce et savonneuse sans moyens abrasifs ni détergents agressifs suivi d'un rinçage est indispensable. Les nettoyeurs à haute pression sont prohibés. Les produits posés en milieu chloré ou en bord de mer doivent bénéficier d'un entretien pluri-annuel

## PVC

Le matériau PVC traité anti UV ne jaunit pas. Lavage annuel à l'eau claire ou avec un détergent léger à pH neutre. Attention : les produits posés en milieu chloré ou en bord de mer doivent bénéficier d'un entretien régulier à l'eau claire.

## FER

Les portails FER Jardimat possèdent une finition réalisée en 4 étapes : grenailage/dépoussiérage pour décaper l'acier et le préparer au traitement de surface / métallisation des points singuliers (projection de zinc à chaud) / une première couche de protection anticorrosion époxy thermolaquée / une deuxième couche de finition polyester thermolaquée, noir satiné. Ces étapes de finition confèrent au portail FER une excellente durabilité. Lavage annuel à l'eau claire ou avec un détergent léger à pH neutre. Compatible bord de mer si pose à plus de 10 km des côtes selon CGV.

## INOX

Un nettoyage après la pose puis selon une fréquence régulière demeure indispensable.  
 - Nettoyage ordinaire : utiliser un chiffon doux et humide, sans produits chimiques ou solvants. Sécher à fond pour éliminer les traces de calcaire de l'eau.  
 - Entretien périodique : utiliser un produit spécifique comme notre nettoyant spray inox CLEANER.

Il laisse un film protecteur protégeant ainsi votre inox pendant plusieurs mois. ATTENTION : Ne Jamais utiliser de produits avec chlore (comme par exemple la Javel) - Entretien intense : utiliser un produit spécifique comme notre gel dérouillant passivant NETTINOX. Ce produit a pour effet d'éliminer les traces de corrosions et de reformer la couche protectrice. Plus d'informations tableau ci-dessous

Plus d'informations voir CGV

### Inox 304 brossé

Application					
Entretien périodique	1 fois / an	NA	NA	NA	NA
Entretien intense	-	NA	NA	NA	NA

### Inox 316 brossé

Application					
Entretien périodique	1 fois / an	2 fois / an	NA	2 fois / an	2 fois / an
Entretien intense	-	1 fois / 2 ans	NA	1 fois / 2 ans	1 fois / 2 ans

### Inox 316 poli-miroir

Application					
Entretien périodique	1 fois / an	1 fois / an	1 fois / an	1 fois / an	1 fois / an
Entretien intense	-	1 fois / 2 ans			

## GARANTIE

	Structure & Fonctionnement	Tenue de Laquage	Accessoires / Quincaillerie
ALUMINIUM ASSEMBLÉ	15 ans	15 ans Qualicoat / Qualimarine	2 ans
ALUMINIUM SOUDÉ	15 ans	10 ans	2 ans
ALUMINIUM & PVC	15 ans	15 ans structure Qualicoat / Qualimarine	2 ans
FER	5 ans	2 ans noir 9005 / 5 ans couleur	2 ans
INOX	5 ans	-	2 ans
MOTORISATION	3 ans	-	2 ans