

FICHE PRODUIT



Réf SOMFY : 2401162

Code EAN : 3660849501693

Libellé Produit : Micro-récepteur pour volet roulant

Réf client :

Gamme : Accessoires pour motorisation volet roulant

PHOTO



TEXTE COMMERCIAL

Le micro-récepteur permet de rendre un volet roulant avec motorisation filaire compatible avec l'ensemble des commandes et accessoires radio Somfy RTS, sans avoir à changer la commande existante.

Il permet de piloter une motorisation de volet roulant à commande filaire. Il est compatible uniquement avec des télécommandes et commandes murales sans fil équipées de la radio Technology Somfy (RTS). Il peut mémoriser jusqu'à 12 télécommandes et commandes murales sans fil et plusieurs canaux de chaque télécommande.

Composition / Provenance/ Garantie

Composition :
1 Micro-récepteur
1 Notice
Fabrication : Allemagne
Garantie : 3 ans

Caractéristiques logistiques

Dimensions du pack (L x H x P) mm : 100 x 210 x 30
Dimensions du produit (L x H x P) mm : 41 x 45 x 19
Poids (produit) : 0,074 (kg)
Palettisation logistique :
Type de palette :
Poids de la palette :
Taille de la palette : (L x H x P) :
Nombre d'UVC/palette :

Caractéristiques techniques

Alimentation : 230V - 50/60 Hz ou 120V - 60 Hz
Fréquence radio : 433,42 MHz
Portée : 50 m en champ libre
Température de fonctionnement : -20°C à + 55°C
Température de stockage : -30°C à 70°C

Catégorie liée à l'environnement : isolation Cat III et pollution Cat II
Altitude maximum d'utilisation : 2000 mètres
Indice de protection : IP20
Sortie moteur : 3A max. sous 240V ou 3,4A max. sous 120V
Fonctionnement limité à un seul moteur