



PORTAIL P-MEX® DAKOTA

PORTAIL BATTANTS à usage privatif



DESCRIPTIFS TECHNIQUES

Utilisation	Un produit simple et facile à poser, qui répond aux besoins de fermetures pour toute habitation.
Sens d'ouverture	Poussant droit (vue extérieure).
Type de cadre	Cadre aluminium intégré.
Matériaux	Remplissage de 24mm en PMEX® Montants PMEX®: 92*60mm - Traverses PMEX®: 92*50mm. Cadre aluminium intégré à assemblage mécanique.
Couleur	Gris RAL7016
Motorisation (non fournie)	Motorisation à bras uniquement. Traverses de motorisation positionnées à 650mm du bas du portail.
Garantie	Garantie produit: 2 ans - Aspect (tenue aux UV) garanti 10 ans -
Marquage CE	Référence conforme aux normes européennes EN 13241-1 en vigueur et possède le marquage CE.

DIMENSIONS Standards

VERSION BATTANTS		Codes SAP	Largeur	Largeur entre piliers	Hauteur du produit	Hauteur pilier mini	Jeu
	Portillon	100637345	1m	1,05m	1,65m	1,75m	5cm
	Portail	100637346	3m	3,06m	1,65m	1,75m	6cm
		100637347	3,5m	3,56m	1,65m	1,75m	6cm

DIMENSIONS et SENS d'OUVERTURE sur-mesure

	DIMENSIONS mini-maxi SUR-MESURE			OUVERTURE POUSSANT	OUVERTURE TIRANT
	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur entre piliers	Largeur entre piliers
Portillon	0,75m	1,50m	1,80m	= largeur portillon + 5 cm	= largeur portillon + 5 cm
Portail	1,50m	3,50m	1,80m	= largeur portail + 6 cm	= largeur portail + 9 cm

Quincaillerie fournie pour les versions standards:

4 gonds réglables Ø12mm.
Plaque de finition avec béquille.
Serrure + cylindre + gâche.
Sabot.



Quincaillerie fournie pour les coulissants

Serrure + cylindre + gâche.
Plaque de finition avec béquille.
Platine de guidage + galet.
Butée amortisseur.
Rail galva.
Rail de guidage + clip + embouts

