



PORTAIL PVC FIDJI

PORTAIL PLEIN BATTANTS OU COULISSANT à usage privatif



DESCRIPTIFS TECHNIQUES

Utilisation	Un produit simple et facile à poser, qui répond aux besoins de fermetures pour toute habitation.
Sens d'ouverture	Poussant droit (vue extérieure).
Type de cadre	Cadre aluminium intégré aux montants et traverses (non visible).
Matériaux	Remplissage en lames persiennes 160*24mm - 100% PVC - Montants PVC: 90*60mm - Traverses PVC: 90*50mm. Cadre aluminium à assemblage mécanique.
Couleur	Blanc.
Motorisation (non fournie)	Motorisation à bras uniquement. Traverses de motorisation positionnées sur les traverses inférieures.
Garantie	Garantie produit: 2 ans - Aspect (tenue aux UV) garanti 10 ans -
Marquage CE	Référence conforme aux normes européennes EN 13241-1 en vigueur et possède le marquage CE.

DIMENSIONS Standards

VERSION BATTANTS		Largeur		Hauteur du produit		Hauteur pilier mini		Jeu	
		Portillon	Portail	Largeur entre piliers					
	Portillon	1m	3m	1,05m	3,06m	1,55m	1,65m	5cm	6cm
	Portail	3,5m	3,56m	1,55m	1,65m	6cm			
		3,20m	3,00m	1,55m	1,65m	-			
VERSION COULISSANT	Portail	3,70m	3,50m	1,55m	1,65m	-			
		4,20m	4,00m	1,55m	1,65m	-			

DIMENSIONS et SENS d'OUVERTURE sur-mesure

	DIMENSIONS mini-maxi SUR-MESURE			OUVERTURE POUSSANT	OUVERTURE TIRANT
	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur maxi	Largeur entre piliers	Largeur entre piliers
Portillon	0,75m	1,50m	1,80m	= largeur portillon + 5 cm	= largeur portillon + 5 cm
Portail	1,50m	4,00m	1,80m	= largeur portail + 6 cm	= largeur portail + 9 cm

Quincaillerie fournie pour les versions standards:

4 gonds réglables Ø12mm.
Plaque de finition avec béquille.
Serrure + cylindre + gâche.
Sabot.



Quincaillerie fournie pour les coulissants

Serrure + cylindre + gâche.
Plaque de finition avec béquille.
Platine de guidage + galet.
Butée amortisseur.
Rail galva.
Rail de guidage + clip + embouts

