



420mm



 1. Product description 2. Produktbeschreibung 3. Description del producto	4. Description du produit 5. Описание продукта 6. Descripción do produto	7. Opis produktu 8. Descriptiones produsului 9. Ürün açıklaması
10. Waterproof Orange Junction Box Material: Polypropylene Diameter: 6.0-10 mm IP44 - product protected against solid foreign objects of 1 mm Ø and greater, and protected against splashing water. Wasserdichte Abzweigdose Material: Polypropylen Durchmesser: 6.0-10 mm IP44 - Produkt ist gegen feste Fremdkörper von mindestens 1 mm Ø und gegen Spritzwasser geschützt. Caja de conexión estanca Material: Polipropileno diámetro: 6.0-10 mm IP44 - producto protegido contra objetos sólidos extraños con un diámetro mínimo de 1 mm y contra salpicaduras de agua.	11. Boîtier de raccordement étanche Matériau : Polypropylène Diamètre: 6.0-10 mm IP44 - produit protégé contre les corps étrangers solides d'un diamètre 1 mm de diamètre et protégé contre les éclaboussures d'eau. Коробка распределительная, водостойкая Материал: полипропилен диаметр: 6.0-10 мм Класс защиты IP 44 - изделие защищено от проникновения твердых предметов диаметром от 1 мм, а также от брызг воды. Caja de derivación à prova de água Material: Polipropileno diâmetro: 6.0-10 mm IP44 - Produto protegido contra corpos estranhos sólidos com diâmetro de 1 mm ou superior, e protegido contra respingos de água.	12. Puszka wodoodporna do łączenia przedkablaczy Materiał: Polipropylen Średnica: 6.0-10 mm IP44 - produkt zabezpieczony przed ciałkami stałymi Ø 1 mm i większymi oraz przed rozpryskami wody. Dózka de ramificație, impermeabilă portocalie Material: Polipropilenă Diametru: 6.0-10 mm IP44 - Produs protejat împotriva obiectelor străine solide de 1 mm Ø și mai mari și împotriva stropirii cu apă. Su Geçirmez Turuncu Basi Kutu Malzeme: Polipropilen çap: 6.0-10 mm IP44 - Ürün, 1 mm Ø ve daha büyük çaptaki sert yabancı cisimleri ve su sıçramasına karşı korumalıdır.
 13. Preparation 14. Vorbereitung 15. Preparación 16. The maximum cable capacities: H05VV-F 3G1.0 mm² / H05VV-F 3G1.5 mm² H05RR-F 3G1.0 mm² Die Höchstwerte der Kabel laden wie folgt: H05VV-F 3G1.0 mm² / H05VV-F 3G1.5 mm² H05RR-F 3G1.0 mm² Capacidades máx. del cable H05VV-F 3G1.0 mm² / H05VV-F 3G1.5 mm² H05RR-F 3G1.0 mm²	17. Préparation 18. Подготовка 19. Preparação 20. Capacités max. des câbles : H05VV-F 3G1.0 mm² / H05VV-F 3G1.5 mm² H05RR-F 3G1.0 mm² Max. capac. cablilor: H05VV-F 3G1.0 mm² / H05VV-F 3G1.5 mm² H05RR-F 3G1.0 mm² Capacidades máx. do cabo: H05VV-F 3G1.0 mm² / H05VV-F 3G1.5 mm² H05RR-F 3G1.0 mm²	21. Przygotowanie 22. Pregătire 23. Hazırlık 24. Maksymalne pojemności przewodów: H05VV-F 3G1.0 mm² / H05VV-F 3G1.5 mm² H05RR-F 3G1.0 mm² Capacități maxime cabluri: H05VV-F 3G1.0 mm² / H05VV-F 3G1.5 mm² H05RR-F 3G1.0 mm² H05VV-F 3G1.0 mm² / H05VV-F 3G1.5 mm² H05RR-F 3G1.0 mm²
 25. Use 26. Benutzung 27. Uso	28. Utilisation 29. Использование 30. Utilização	31. Plegare 32. Pregătire 33. Kulunmı
34. 60 °C max 35. -15 °C min	36. 60 °C max 37. -15 °C min	38. 60 °C max 39. -15 °C min
40. Care 41. Pflege 42. Cuidados	43. Entretien 44. Yröty 45. Bakım	46. Pielegare 47. Îngrijire 48. Bakım

297mm

420mm

[illegible]

297mm

正面

反面