

Fiche d'information sur le produit

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Kingfisher International Products B.V.

Adresse du fournisseur: Product quality, Kingfisher International Products B.V. Rapenburgerstraat 175E 1011 VM Amsterdam The Netherlands

Référence du modèle: 3663602761273

Type de source lumineuse:

Technologie d'éclairage utilisée:	LED	Non-dirigée ou dirigée:	NDLS
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)	Terminal block, 220-240V~ 50/60Hz		
Secteur ou non secteur:	MLS	Source lumineuse connectée (SLC):	Oui
Source lumineuse réglable en couleur:	Non	Enveloppe:	-
Source lumineuse à luminance élevée:	Non		
Protection anti-éblouissement:	Non	Utilisation avec un variateur:	Non

Paramètres du produit


Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche	8	Classe d'efficacité énergétique	G
Flux lumineux utile (ϕ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)	750 sur Sphère (360°)	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées	4 000
Puissance en mode «marche» (P_{on}), exprimée en W	8,0	Puissance en mode veille (P_{sb}), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00
Puissance en mode veille (P_{net}), pour SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale	0,00	Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage	80

			de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur	73	Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge	Voir l'image de la page précédente
	Largeur	212		
	Profondeur	74		
Déclaration de puissance équivalente ^{a)}		-	Si oui, puissance équivalente (W)	-
			Coordonnées chromatiques (x et y)	0,374
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:				
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs		0	Facteur de survie	0,90
Facteur de conservation du flux lumineux		0,96		
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:				
Facteur de déphasage (cos ϕ_1)		0,00	Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam	0
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière		- ^{b)}	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)	-
Mesure du papillotement (Pst LM)		0,0	Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)	0,0

a) '-': sans objet;

b) '-': sans objet;

1. 光谱功率分布 (SPD) 曲线图
 2. 光源的光谱功率分布 (SPD) 曲线图



光源的光谱功率分布 (SPD) 曲线图

光源名称	光源的光谱功率分布 (SPD) 曲线图	光源的光谱功率分布 (SPD) 曲线图
光源 1	光源 1 的光谱功率分布 (SPD) 曲线图	光源 1 的光谱功率分布 (SPD) 曲线图
光源 2	光源 2 的光谱功率分布 (SPD) 曲线图	光源 2 的光谱功率分布 (SPD) 曲线图
光源 3	光源 3 的光谱功率分布 (SPD) 曲线图	光源 3 的光谱功率分布 (SPD) 曲线图
光源 4	光源 4 的光谱功率分布 (SPD) 曲线图	光源 4 的光谱功率分布 (SPD) 曲线图
光源 5	光源 5 的光谱功率分布 (SPD) 曲线图	光源 5 的光谱功率分布 (SPD) 曲线图
光源 6	光源 6 的光谱功率分布 (SPD) 曲线图	光源 6 的光谱功率分布 (SPD) 曲线图
光源 7	光源 7 的光谱功率分布 (SPD) 曲线图	光源 7 的光谱功率分布 (SPD) 曲线图
光源 8	光源 8 的光谱功率分布 (SPD) 曲线图	光源 8 的光谱功率分布 (SPD) 曲线图

必维欧亚电气技术咨询服务 (上海) 有限公司	必维欧亚电气技术咨询服务 (上海) 有限公司 地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号 5 楼 505 室 电话: 021-5888 8888	必维欧亚电气技术咨询服务 (上海) 有限公司 地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号 5 楼 505 室 电话: 021-5888 8888
必维欧亚电气技术咨询服务 (上海) 有限公司		