



FICHE TECHNIQUE DIALL BORNE 4 ENTRÉES (réf. 273-244)



CARACTÉRISTIQUES SELON IEC/EN 60664-1

Tension de référence (II/2)	400V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	4 kV
Courant	24 A

DONNÉES DE RACCORDEMENT

Technique de connexion	PUSH WIRE®
Type d'actionnement	Push-in
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	1 - 2,5 mm ²
Longueur de dénudage	11 mm / 0.43 inch
Nombre total de points de connexion	4
Nombre total de potentiels	1
Type de câblage	Câblage latéral

DONNÉES GÉOMÉTRIQUES

Largeur	17 mm / 0.669 inch
Hauteur	10 mm / 0.393 inch
Profondeur	20 mm / 0.787 inch

DONNÉES DU MATÉRIAU

Couleur	Transparent / Orange
Résistance au fil incandescent	960°C
Poids	3,8 g

AUTORISATIONS / CERTIFICATS

Logo	Approbation	Nom du certificat
	VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.)	-
	UL (UL International Germany GmbH)	-
	CCA (DEKRA Certification B.V.)	
	Triman (France)	-