

PAVÉ TRAVERTIN

10X10



Référence : 81540

EAN : 3700058807411



LE + PRODUIT

Composée de petites vacuoles et une variété de nuances.

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Travertin

Couleur : Beige

Origine : Turquie

Dimensions : 10 x 10 x 4 cm

Poids : 0,99 kg

Qté/Pal : 1200 pièces

CONSEILS DE POSE

Pose selon DTU 52.1 sur chape de mortier pour une allée résistante. Nous conseillons l'usage d'un ciment blanc pour les joints. Plus d'informations au dos.

UTILISATION

Allée, terrasse, cours...
Usage piétonnier ou carrossable !



PAVÉ TRAVERTIN

10X10

Conseils de pose

Selon DTU 52.1

Pose sur chape de mortier

Avant toute pose, la dalle en béton doit être soigneusement nettoyée et séchée.

Étalez une couche de 2 cm environ de mortier préalablement préparé pour quelques pavés. Tendez un cordeau entre 2 piquets et posez les pavés en laissant un joint d'environ 1 cm entre eux. Vérifiez le niveau et ajustez avec un maillet si besoin.

Attendez 24h en protégeant votre chantier avant de couler des joints de mortier hydrofuges.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité :	2475 kg/m ³
Porosité :	7,7 %
Résistance à la compression :	66,4 Mpa
Résistance à la flexion :	11,4 Mpa
Usure (méthode Capon) :	19,5 mm
Résistance au gel :	EN 12371 : 2010

PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non respect des instructions de pose. Poser veut dire accepter, cela signifie qu'après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.