



**GAZ NATUREL  
GAZ DE VILLE**


AVEC ARMATURE À EMBOUTS MÉCANIQUES G1/2

FLEXIBLE CAOUTCHOUC POUR USAGE DOMESTIQUE  
pour le raccordement d'une cuisinière


**addax**




## DÉMONTAGE



1- Fermer le robinet  
d'arrivée du gaz.




2- Enlever le tuyau existant.




3- Démontez l'about/tétine côté  
robinet de gaz en le dévissant  
avec une clé appropriée.  
Répéter l'opération côté appareil  
de cuisson.

NB : Dans le cas d'un about/tétine soudé  
côté robinet de gaz, ou le cas de montage  
et démontage douteux, faire appel à un  
professionnel qualifié.


## MONTAGE



4- S'assurer que les anciens joints, ou  
morceaux de joint, du côté robinet de  
gaz et appareil de cuisson ne sont  
plus en place.




6- Visser l'écrou à la main, côté robinet  
de gaz et appareil de cuisson jusqu'au  
contact du joint. Puis serrer modérément  
à l'aide d'une clé.



5- Vérifier avant la mise en place que chaque  
raccord est bien équipé de son joint\*, en bon état.  
APRÈS UN ÉVENTUEL DÉMONTAGE  
REMPLACER LES JOINTS.

\* Joint noir - 11 X 18 X 2. Réf. MR MS2 15200 - NF D 36-103



7- MISE EN SERVICE :

- ouvrir le robinet d'arrivée du gaz,  
- vérifier les étanchéités raccord/appareil  
de cuisson et raccord/robinet gaz, à l'aide d'un  
pinceau imprégné d'eau savonneuse ou avec un  
produit spécifique destiné à cet usage.

NE JAMAIS UTILISER DE FLAMME.

RAYON DE COURBURE MINIMUM 10 cm

## ! Précautions d'emploi

LE TUYAU FLEXIBLE DOIT ÊTRE REMPLACÉ DANS TOUS LES CAS AVANT  
LA DATE LIMITE D'EMPLOI MARQUÉE SUR CE DERNIER.

**TRES IMPORTANT** • Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tuyau flexible nécessite son remplacement. • Par ailleurs, toute modification du tuyau flexible est interdite. • Les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées. • Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art. • Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du tuyau flexible et de l'appareil, notamment la position et l'orientation des points de raccordement. • Ne pas utiliser ce tuyau flexible sur les installations de butane et de propane distribués par récipients. • Ne pas installer dans des zones où la température dépasse 60 °C • Le raccordement en gaz d'un appareil ne peut comporter qu'un seul tuyau flexible (le aboutage est interdit) • NE PEUT ÊTRE UTILISÉ HORS DES BÂTIMENTS.

RAYON DE COURBURE MINIMUM 10 CM



Marque commerciale  
ADDAX - 42403 ST CHAMOND (FRANCE)  
Tél. : 04 77 31 02 16

[www.addax-gaz.com](http://www.addax-gaz.com)



Cet emballage qui se compose de 2 parties  
aisément séparables a été conçu pour répondre  
aux exigences du recyclage.  
La partie en carton (notice) est à conserver par  
l'utilisateur.  
La partie en plastique (coque) est à jeter dans le  
conteneur prévu à cet effet.