

FLEXIBLE POUR LE GAZ

CONFORME A LA NORME NF D 36-125
AVEC EMBOUTS MECANQUES G 1/2 - M 20 X 1,5



BUTANE-PROPANE

CONSEILS D'UTILISATION

Ce tuyau est à utiliser pour le raccordement d'appareils ménagers utilisant le butane ou le propane à un détendeur muni d'un raccord vissé. Sa durée de validité n'est pas limitée; ce flexible est sans date de péremption.

ATTENTION : ce produit ne convient pas pour les appareils ménagers équipés d'une tétine soudée.

NOTICE DE MONTAGE (pour tous types de détendeur)


(Illustrations : Masterclip. Butane uniquement)



1 Fermez l'arrivée de gaz et vérifiez que les robinets de votre appareil ménager sont en position fermée.



3 Vissez le tuyau (extrémité grise métallique) sur l'embout fileté de votre appareil ménager en vous assurant de la présence d'un joint et de son bon état. Si une tétine amovible de type Butane/Propane est présente, dévissez la préalablement pour pouvoir visser votre tuyau.



2 Vissez le tuyau (extrémité noire) sur l'embout fileté du détendeur ménager en vous assurant de la présence d'un joint et de son bon état. Si une tétine amovible de type Butane/Propane est présente, dévissez la préalablement avant de visser votre tuyau.



4 Vérifiez l'étanchéité : ouvrez l'arrivée de gaz et appliquez de l'eau savonneuse aux deux extrémités du tuyau.

Si des bulles apparaissent, le raccordement est déficient. Coupez immédiatement l'arrivée de gaz. Vérifiez votre raccordement. Assurez-vous lors de la mise en place des appareils que le rayon de courbure du flexible n'est pas inférieur à 70 mm.

**USAGE DOMESTIQUE
A UTILISER
APRES DETENDEUR
EN BASSE PRESSION**

POUR VOTRE SECURITE

- Ne pas utiliser ce tuyau flexible sur les installations de gaz naturel distribué par réseaux ni pour des GPL en phase liquide.
- Il est recommandé de changer les joints à chaque démontage/remontage du flexible.
(joints flexibles inox But.Prop NF D36.125.
Côté arrivée gaz : M9215210 - Côté appareil M9215219
- Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tuyau flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs, toute modification du tuyau flexible ou des embouts est interdite.
- Les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées.
- Rayon de courbure minimum 70 mm.
- Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art.
- Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du tuyau flexible et de l'appareil, notamment la position et l'orientation des points de raccordements.
- Dans le cas de raccordement d'appareils autres que les appareils de cuisson domestique, vérifier :
 - La compatibilité du tuyau flexible, de l'appareil et de l'arrivée de gaz ; des adaptateurs seront éventuellement nécessaires.
 - L'adéquation du débit du tuyau flexible au débit requis par l'appareil.
- Ne pas installer le flexible dans des zones où la température dépasse 60°C
- Ne pas connecter deux ou plus de deux tuyaux flexibles métalliques ensemble pour augmenter la longueur totale.

FABRIQUE PAR
KUZUFLEX
ORANGEGAS