

Attacher une attention particulière aux indications précédées des mentions suivantes



ATTENTION Signale une forte probabilité de blessures corporelles graves, voir un danger mortel si les instructions ne sont pas suivies

PRECAUTION Signale une possibilité de blessures corporelles ou de détérioration de l'équipement si les instructions ne sont pas suivies

NOTE : Fournit des informations utiles



Ce signe vous appelle à la prudence lors de certaines opérations

En cas de problème ou pour toutes questions concernant la motobineuse, veuillez vous adresser à un concessionnaire agréé



ATTENTION La machine est conçue pour assurer un service sûr et fiable dans des conditions d'utilisation conformes aux Instructions Avant d'utiliser votre machine, veuillez lire et assimiler le contenu de ce manuel. A défaut, vous vous exposeriez à des blessures et l'équipement pourrait être endommagé

Formation / Informations

Se familiariser avec l'utilisation correcte et les commandes avant d'utiliser la machine
Savoir arrêter le moteur rapidement

La machine doit toujours être utilisée suivant les recommandations indiquées dans la notice d'instructions

- Ne pas oublier que l'utilisateur est responsable des accidents ou des phénomènes dangereux survenant aux autres personnes ou à leurs biens. Il est de sa responsabilité d'évaluer les risques potentiels du terrain à travailler et de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité, en particulier dans les pentes, les sols accidentés, glissants ou meubles

Ne jamais laisser les enfants ou des personnes non familières avec ces instructions, utiliser la machine. Les réglementations locales peuvent fixer un âge minimal pour l'utilisateur

Ne jamais travailler en présence de personnes, en particulier d'enfants, ou d'animaux dans un rayon de 20 mètres autour de la machine, l'utilisateur devant rester impérativement aux commandes des mancherons

Ne pas utiliser la machine après avoir absorbé des médicaments ou des substances, réputées comme pouvant nuire à sa capacité de réflexe et de vigilance

Dans un terrain dur, avoir une attention plus particulière car la machine aura tendance à être beaucoup moins stable qu'en terrain cultivé

Pendant le travail porter toujours des chaussures résistantes, non dérapantes et des pantalons longs et serrés. Ne pas utiliser la machine lorsque l'on est pieds nus ou en sandales. Nous recommandons le port de protections auditives

Utiliser la machine pour l'usage auquel elle est destinée à savoir la culture du sol. Toute autre utilisation peut s'avérer dangereuse ou entraîner une détérioration de la machine

Préparation :

Inspecter minutieusement la zone sur laquelle la machine doit être utilisée et éliminer tous les objets qui pourraient être projetés par la machine (pierres, fils, verre, objets en métal...)

Avant utilisation, toujours procéder à un contrôle visuel de la machine pour s'assurer que

les outils et les déflecteurs ne sont ni usés ni endommagés. Faire remplacer les pièces usées ou endommagées

- Si la machine est équipée d'un bouton d'arrêt moteur, maintenir les câbles électriques d'arrêt moteur en bon état de façon à garantir l'arrêt moteur

- Vérifier l'absence de fuite de liquide (essence, huile...)

Ne pas utiliser la machine sans garde-boue ou capots de protection et s'assurer que tous les dispositifs de fixation sont bien serrés

Utilisation

- Ne jamais transporter de personnes sur la machine

Demarrer le moteur avec précaution en respectant les instructions du fabricant et en maintenant les pieds éloignés de l'(des) outil(s)

- Arrêter le moteur quand la machine est sans surveillance

Marcher, ne jamais courir avec la machine

Tirer la machine vers soi ou inverser le sens de marche (si disponible) avec beaucoup de précautions

Conserver la distance de sécurité par rapport aux outils rotatifs donnée par la longueur du guidon

- Ne pas placer les mains ou les pieds près ou sous des éléments en rotation

En cas de

vibration anormale

- blocage,

- problème d'embrayage,

choc avec un objet étranger,

détérioration du câble d'arrêt moteur

(suivant modèle)

arrêter le moteur immédiatement (si le câble d'arrêt moteur est coupé, actionner la commande du starter comme décrit au § "démarrage moteur" pour arrêter le moteur) laisser la machine refroidir, débrancher le fil de bougie, inspecter la machine et faire effectuer les réparations nécessaires par un réparateur agréé avant toute nouvelle utilisation

- Travailler uniquement à la lumière du jour ou dans une lumière artificielle de bonne qualité

Ne pas utiliser la machine dans des pentes supérieures à 10° (17%)

Travailler les pentes dans le sens transversal, jamais en montant ou en descendant

- Sur les terrains pentus, bien assurer ses pas, changer de direction avec beaucoup de précautions

- L'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés peut rendre la machine dangereuse et occasionner des dommages sur votre machine qui ne seront pas couverts par votre garantie

Maintenance / Stockage / Mise au rebut :

Arrêter le moteur et débrancher la bougie avant toute opération de nettoyage, de vérification, de changement d'outil(s) de réglage ou d'entretien de la machine

Arrêter le moteur, débrancher la bougie et utiliser des gants épais pour changer l'(es) outil(s)

- Maintenir tous les écrous et vis serrés afin d'assurer des conditions d'utilisation sûres

Pour réduire les risques d'incendie, maintenir le moteur, le silencieux et la zone de stockage de l'essence dégagés de végétaux, d'excès de graisse ou de toute autre matière susceptible de s'enflammer

Faire remplacer les silencieux d'échappement

- Ne pas réparer les pièces. Faire remplacer les pièces par des pièces d'origine

Remplacer les outils par des lots complets afin de préserver l'équilibre

- Pour votre sécurité ne pas modifier les caractéristiques de votre machine. Ne pas modifier les réglages de régulation de vitesse du moteur et ne pas utiliser le moteur en surrégime. Un entretien régulier est essentiel pour la sécurité et le maintien du niveau de performances

Laisser le moteur refroidir avant de ranger la machine dans un local

- Si la machine est équipée d'une batterie, débrancher la avant toute opération de nettoyage, de vérification ou de remisage hivernal

Toute mise au rebut de l'appareil doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation

Attention – Danger : l'essence est hautement inflammable :

Stocker le carburant dans des récipients spécialement prévus à cet effet. Faire le plein à l'extérieur uniquement et ne pas fumer pendant cette opération

Ne jamais enlever le bouchon du réservoir d'essence ou ajouter de l'essence pendant que le moteur tourne ou tant qu'il est chaud

Si de l'essence a été répandue sur le sol, ne pas tenter de démarrer le moteur mais éloigner la machine de cette zone et éviter de provoquer toute inflammation tant que les vapeurs d'essence ne sont pas dissipées

Entreposer la machine dans un endroit sec. Ne jamais entreposer la machine dans un local où les vapeurs d'essence pourraient allumer une flamme, une étincelle ou une forte source de chaleur

Remettre correctement en place les bouchons du réservoir et de la nourrice d'essence

- Limiter la quantité d'essence dans le réservoir pour minimiser les éclaboussures

Ne pas faire tourner le moteur dans un endroit confiné où les vapeurs de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler

- Le monoxyde de carbone peut être mortel. Assurer une bonne ventilation

Déplacement / Manutention / Transport :

- Toute action sur la machine hors du travail du sol doit s'effectuer moteur arrêté et bougie débranchée

Le déplacement (hors travail du sol) doit s'effectuer en utilisant la roue de transport comme décrit au § "déplacement"

Manutention : ne pas soulever la machine seul. Le poids de la machine est indiqué sur la plaque constructeur et à la fin de ce manuel. Utiliser une méthode de manutention adaptée au poids de la machine et à la situation afin de garantir la sécurité

Le chargement et le déchargement de la machine dans une remorque doit s'effectuer à l'aide d'une rampe de chargement adaptée. Arrimer correctement la machine pour un transport en toute sécurité

- Le transport doit s'effectuer moteur arrêté et bougie débranchée à l'aide d'une remorque n'utilisant aucun autre moyen de transport