



NOUVEAUTÉ 2024

FILTER MAX

Groupe de filtration à balles

- Filtration ultra fine de **3 microns**
- Ultra silencieuse
- Débit de **4,8m³/h** à **10m³/h** pour piscine jusqu'à **75m³**
- Pompe de **80W** à **400W** ultra silencieuse avec préfiltre
- Panier filtrant extractible + balles filtrantes incluses
- Compatible toutes piscines hors-sol, bois et semi-enterrées
- Raccords universels inclus adaptable toutes marques (Ø32mm et Ø38mm...)
- Cuves renforcées + manomètre + purge T



GARANTIE

2
ANS

	Filter Max 4,8	Filter Max 6,8	Filter Max 8	Filter Max 10
Vitesse de filtration	4,8m ³ /h	6,8m ³ /h	8m ³ /h	10m ³ /h
Volume bassin	< 30m ³	< 42m ³	< 60m ³	< 75m ³



Vous trouvez votre piscine difficile à entretenir et énergivore ?

Le groupe de filtration Filtermax et sa nouvelle technologie à balles filtrantes réduit votre consommation d'électricité et d'eau. Préfiltre, pompe de filtration et cuve filtrante forment un seul équipement ultra pratique pour l'entretien de la piscine. Grâce à un fonctionnement à basse pression, l'eau est mieux filtrée, la pression acoustique est fortement réduite et il n'y a aucune perte de charge.

Plus légères et faciles à transporter : 650g de balles filtrantes équivalent à l'utilisation de 55kg de sable pour un débit de 10m³/h.



FINESSE DE FILTRATION

Balles filtrantes **3 MICRONS** ≠ Sable **40 MICRONS**

✓ ÉCOPRESPONSABLE

Le Filtermax introduit une nouvelle technologie brevetée avec l'utilisation d'un panier de balles ultra-filtrantes extrêmement léger.

Avec ce groupe de filtration, le **contre-lavage devient obsolète**. Il suffit de retirer le panier de balles filtrantes pour le nettoyer au jet d'eau. L'eau de la piscine n'est plus gaspillée à l'égout à chaque lavage.

✓ UNIVERSEL

Avec ses raccords universels 32 et 38 mm, le Filtermax est **compatible avec les grandes marques de piscines hors-sol et semi-enterrées jusqu'à 75m³**, qui imposent leur propre système de connexion.

Grâce à son fonctionnement **basse pression** qui évite toute perte de charge, la pompe de filtration garde toute sa puissance et peut faire fonctionner un robot hydraulique. L'eau de votre piscine est filtrée, le bassin est nettoyé.

✓ PRATIQUE-SIMPLE-RAPIDE

Le groupe de filtration Filtermax se monte rapidement grâce à un système d'assemblage finement étudié, intuitif qui **ne nécessite aucun outil**.

L'ensemble des éléments d'installation sont fournis avec l'équipement. Jusqu'aux joints toriques qui évitent l'utilisation de téflon. Les balles filtrantes sont contenues dans l'espace du panier pour en faciliter le retrait et le nettoyage.

✓ PERFORMANCE ET DURABILITÉ MAXIMALES

La qualité de filtration est optimisée grâce au panier qui contient et garde les balles filtrantes en place.

La cuve est traitée pour **résister aux UV** et aux éléments extérieurs. L'hiver venu, le côté "une pièce" et la légèreté de ce groupe de filtration facilitent le démontage et la mise à l'abri.

DIMENSIONS COMPACTES

4,8m³/h - 6,8m³/h

8m³/h - 10m³/h



	Filter Max 4,8	Filter Max 6,8	Filter Max 8	Filter Max 10
Vitesse de filtration	4,8m ³ /h	6,8m ³ /h	8m ³ /h	10m ³ /h
Finesse de filtration	3 microns			
Volume bassin	< 30m ³	< 42m ³	< 60m ³	< 75m ³
Quantité de balles incluses	250g		650g	
Diamètre des cuves	Ø250mm		Ø400mm	
Puissance de la pompe	80W	140W	250W	400W
Alimentation	230V-50 Hz			
Longueur du câble d'alimentation	5 mètres			
Dimensions cartons	29 x 29 x 42 cm		44 x 44 x 53 cm	
Poids brut / net	6,3 / 5,6 kg		12,5 / 12,1 kg	
Garantie	2 ans			