407,00 mm

123,50 mm

407,00 mm

123,50 mm

159,00 mm

155,00 mm

RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE NOS CONSEILS DE POSE ET D'UTILISATION EN FLASHANT CE QR CODE.
SCAN THIS QR CODE TO FIND ALL OF OUR INSTALLATION AND USE ADVICE.
VIND AL ONZE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSADVIEZEN DOOR DEZE QR-CODE TE SCANNEN.
ENCUENTRE TODOS NUESTROS CONSEJOS DE INSTALACIÓN Y USO ESCANEANDO ESTE CÓDIGO QR.
RITROVATE TUTTI I NOSTRI CONSIGLI D'INSTALLAZIONE E D'USO SCANSIONANDO IL CODICE QR.
WSZYSTKIE PORADY DOTYCZĄCE UKŁADANIA I ZASTOSOWANIA MOŻNA ZNALEŹĆ SKANUJĄC TEN KOD QR.

Flashez-moi !
Scan me !
Scan mij !
Scansionatemi !
Escaneame !
Zeskanuj mnie !

## CONSEILS DE POSE / LAYING ADVICE / ADVIES AANBRENGEN / CONSIGLI DI POSA / CONSEJOS DE COLOCACIÓN / PORADY UKŁADANIA

**Matériels :** niveau à bulle, mètre, spatule crantée, seau, éponge, meuleuse à disque à diamant, mortier colle C2S prêt à l'emploi, marteau en caoutchouc, lunettes et gants de protection. / **Materials :** spirit level, tape measure, notched spatula, bucket, sponge, diamond disc grinder, C2S ready-to-use adhesive mortar (for outdoors), high-performance tile adhesive (for indoors), rubber hammer, protective goggles and gloves. / **Materiaal :** luchtbellwaterpas, meetlint, gekarteld plamuurmes, emmer, spons, diamantschijfslijpmachine, lijmmortel C2S klaar voor gebruik (voor buiten), hoogwaardige tegellijm (voor binnen) rubberen hamer, veiligheidsbril en -handschoenen. / **Materiale :** livella a bolla, metro, spatola dentellata, secchio, spugna, smerigliatrice con disco diamantato, malta adesiva C2S pronta all'uso (per esterni), colla per piastrelle ad alte prestazioni (per gli interni), martello di gomma, occhiali e guanti protettivi. / **Materiales :** nivel de burbuja, cinta métrica, espátula dentada, cubo, esponja, amoladora de disco de diamante, adhesivo C2S para baldosas listo para usar (para exteriores), adhesivo para baldosas de alto rendimiento (para interiores), martillo de goma, gafas protectoras y guantes. / **Materiał :** poziomica, taśma miernicza, szpachelka ząbkowana, wiadro, gąbka, szlifierka z tarczą diamentową, gotowa zaprawa klejowa C2S (do użytku zewnętrznego), klej do glazury o wysokiej wydajności (do pracy wewnątrz), gumowy młotek, okulary i rękawice ochronne.



1. Mélangez les plaquettes afin d'obtenir un ensemble harmonieux / Mix the brick slips of the different boxes together to obtain a better colour homogeneity / Leg vóór het aanbrengen de panelen van de verschillende dozen door elkaar zodat er een betere kleurhomogeniteit wordt bereikt / Mescola tra loro le placchette per ottenere una migliore omogeneità dei colori / Mezclar las placas de las diferentes cajas para obtener una mejor homogeneidad de color / Należy wymieszać płytki ze wszystkich opakowań, aby otrzymać jednolitą barwę.



2. Assurez-vous d'avoir une surface plane, propre et sèche / Make sure you have a flat, clean and dry surface / Zorg voor een vlak, schoon en droog oppervlak / Assicurati che la superficie sia piana, pulita e asciutta / Asegurarse de tener una superficie plana, limpia y seca / Należy upewnić się, aby powierzchnia była równa, czysta i sucha.

3. Tracez un trait de niveau sur toute la hauteur de votre surface / Draw a level line over the entire height of your surface / Trek een waterpasjijn over de gehele hoogte van uw oppervlak / Traccia una linea in bolla lungo tutta l'altezza della tua superficie/ Dibujar una línea de nivel en toda la altura de su superficie / Należy wytyczyć linię poziomą na całej wysokości powierzchni.

4. Appliquez le mortier colle C2S sur le support et sur les plaquettes / Apply the glue to the substrate and to the brick slips / Breng de lijm aan op de ondergrond en op de panelen / Applica la colla sul supporto e sulle placchette / Aplicar el adhesivo al sustrato y a las placas / Nakładanie kleju na podłoże.

5. Commencez la pose par le bas du mur / Start laying from the bottom of the wall / Begin met het aanbrengen vanaf de onderkant van de muur / Comincia a posare partendo dalla parte inferiore del muro / Empezar a colocar desde el fondo de la pared / Rozpoczęcie układania od dołu ściany.

6. Retirez les excédents de mortier au fur et à mesure à l'aide d'eau et d'une éponge / Remove excess glue with water and a sponge as you go along / Verwijder geleidelijk overtollige lijm met water en een spons / Rimuovi progressivamente gli eccessi di colla con l'ausilio di acqua e di una spugna / Quitar el exceso de adhesivo con agua y una esponja sobre la marcha / Czyszczenie z nadmiaru kleju.

7. Effectuez les découpes à la meuleuse / Make the cuts with a grinder /Met de sliper snijden / Effettua i tagli con la smerigliatrice / Realizar los cortes con un molinillo / Cięcie przy pomocy szlifierki.

8. Hydrofugez les plaquettes (impératif pour l'extérieur) / Damp-proof the brick slips / Maak de panelen vochtwerend / Rendi le placchette idrorepellenti / Impermeabilizar las placas / Impregnacja płytek.

CE 18
ADIB - LITHOS
ZI Petite Dimerie 62310 Fruges, France
www.adib-lithos.com
DoP n°A00266-18 Article n° 266 EN 12057:2015
Parement mural / Wall cladding / Wandbedekking / Rivestimento murale / Revestimiento de paredes / Okładzina ścienna
Origine / Origin / Herkomst / Origine / Origen / Pochodzenia : Brésil / Brazil / Brazilië / Brasile / Brasil / Brazylia

| | |
|---|---|
| Réaction au feu / Reaction to fire / Materiaalgedrag bij brand / Reazione al fuoco / Reacción al fuego / Reakcja na ogień | A1 |
| Densité / Density / Dichtheid / Densità / Densidad / Gęstość | 2722 kg/m³ |
| Porosité / Porosity / Poreuzheid / Porosità / Porosidad / Porowatość | 0,49 % |
| Résistance à la flexion / Flexural strength / Buigweerstand / Resistenza alla flessione / Fuerza de flexión / Odporność na zginanie | 31,3 MPa |
| Résistance gel-dégel / Freeze-thaw resistance / Weerstand vorst-dooi / Resistenza al gelo/disgelo / Resistencia a la congelación–descongelación / Odporność na zamarzanie-odmarzanie | 20,6 MPa |

DÉGAGEMENT DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ B C
*Information sur le contenu d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, précisant un classe de émissions de substances volatiles allant de A+ à C (A+ très faibles émissions et C fortes émissions)

LITHOS
LE PAREMENT DÉCORATIF

BAYA MULTICO
www.adib-lithos.com

- PIERRE NATURELLE
- NATURAL STONE
- NATUURSTEEN
- PIETRA NATURALE
- PIEDRA NATURAL
- KAMIENIA NATURALNEGO



159,00 mm

Intérieur / Extérieur
Inside / Outside
Binnen / Buiten
Interno / Esterno
Interior / Exterior
Wewnętrzne / Zewnętrzne

15 cm
40 cm

Sans joints
Seamless
Zonder voegen
Senza fughe
Sin juntas
Bez fu

Bolte de 1,2 m²
Box
Doos
Confezione
Caja
Opakowanie

Compatible
Verenigbaar
Compatible
Zgodny

0,6 cm

17,5kg

3 700842 902592