LITHOS
LE PAREMENT DÉCORATIF

BÉTON
CONCRETE
BETON

Intérieur / Extérieur
Inside / Outside
Binnen / Buiten

Boîte / Box / Doss 0,50 m²

Poids / Weight / Gewicht: 15 kg

FARA GRIS BÉTON



LITHOS
LE PAREMENT DÉCORATIF

Conseils de pose
Laying advice
Advies aanbrengen

Matériels: niveau à bulle, mètre, spatule crantée, seau, éponge, meuleuse à disque à diamant, mortier colle C2S prêt à l'emploi, marteau en caoutchouc, lunettes et gants de protection.

Materials: spirit level, tape measure, notched spatula, bucket, sponge, diamond disc grinder, C2S ready-to-use adhesive mortar (for outdoors), high-performance tile adhesive (for indoors), rubber hammer, protective goggles and gloves.

Materiaal: luchtbelwaterpas, meetlint, gekarteld plamuurmes, emmer, spons, diamantschijfslijpmachine, lijmmortel C2S klaar voor gebruik (voor buiten), hoogwaardige tegellijm (voor binnen) rubberen hamer, veiligheidsbril en -handschoenen.

1. Mélangez les plaquettes afin d'obtenir un ensemble harmonieux / Mix the brick slips of the different boxes together to obtain a better colour homogeneity / Leg vóór het aanbrengen de panelen van de verschillende dozen door elkaar zodat er een betere kleurhomogeniteit wordt bereikt

2. Assurez-vous d'avoir une surface plane, propre et sèche / Make sure you have a flat, clean and dry surface / Zorg voor een vlak, schoon en droog oppervlak

3. Tracez un trait de niveau sur toute la hauteur de votre surface / Draw a level line over the entire height of your surface / Trek een waterpaslijn over de gehele hoogte van uw oppervlak

4. Appliquez le mortier colle C2S sur le support et sur les plaquettes / apply the glue to the substrate and to the brick slips / Breng de lijm aan op de Aondergrond en op de panelen

5. Commencez la pose par le bas du mur / Start laying from the bottom of the wall / Begin met het aanbrengen vanaf de onderkant van de muur

6. Retirez les excédents de mortier au fur et à mesure à l'aide d'eau et d'une éponge / Remove excess glue with water and a sponge as you go along / Verwijder geleidelijk overtollige lijm met water en een spons

7. Effectuez des découpes à la meuleuse / Make the cuts with a grinder / Met de slijper snijden

8. Hydrofugez les plaquettes (impératif pour l'extérieur) / Damp-proof the brick slips / Maak de panelen vochtwerend

ADIB-LITHOS, ZI petite Dimerie 62310 Fruges, France.
www.adib-lithos.com
Parement mural en béton / Concrete wall cladding / Wandbedekking van beton
Origine / Origin / Herkomst: Pologne / Poland / Polen

EN 14992+A1:2012

CE 21

Densité / Density / Dichtheid: ±5%	1461 kg/m ³
Résistance à la compression / Compressive strength / Druksterkte	≥ LC16/18 MPa
Résistance à la flexion MPa / Flexural strength MPa / Buigweerstand MPa	≥ 5,1 MPa
Absorption % / Absorption % / Absorptie %	≤ 12
Absorption par capillarité / Absorption by capillarity / Absorptie door capillariteit	NPD
Resistance au gel - dégel / Freeze - thaw resistance / Weerstan d vorst - dooi	< 5%

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) / Information on the level of emission of volatile substances in the indoor air presenting a risk of toxicity by inhalation, on a class scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions) / Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binenlucht, met een risico van inhalatietoxiciteit, op een klassenschaal van A+ (zeer lage emissies) to C (hoge emissies).

LITHOS
LE PAREMENT DÉCORATIF

BÉTON
CONCRETE
BETON

FARA GRIS BÉTON

Conseils d'utilisation
Using advice
Gebruiksaanwijzing

- Votre surface doit être plane (la tolérance maximum de défaut de planéité est de 5 mm pour 2 m ou de 2 mm pour 20 cm)
- S'il s'agit de supports lisses, pour une meilleure adhérence de mortier-colle
- Vérifier les supports (lisses, pour une meilleure adhérence du mortier-colle
- S'il s'agit d'une rénovation : retirer le revêtement existant, corriger les défauts de planéité et nettoyer les traces avec un enduit de ragréage
- Si la pose se fait à l'extérieur, un joint vide de 2 cm environ doit être laissé à la base du revêtement à tirer de coupure de capillarité
- Si la pose se fait à l'intérieur, protégez le support de la pluie pendant la pose
- La température du support doit être comprise entre 5°C et 30°C
- Ne pas ajouter de chaux au mortier-colle
- Utiliser des gants et des lunettes de protection
- Ne pas couvrir la surface revêtue de plaquettes durant la période de séchage
- Les plaquettes se nettoient à l'eau claire ou avec une solution à PH neutre

A0IB DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE NON RESPECT DE CES INSTRUCTIONS DE POSE. POSER UNE DME ACCEPTÉE. CELA SIGNIFIE QU'AVEZ LA POSE. PLUS AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA POSSIBLE. SAUF POUR VICES CACHÉS.

- Uw oppervlak moet zijn (tolerantie voor vlakheid < 10 5 mm voor 2 m of 10 2 mm voor 20 cm)
- Als de ondergrond glad is, moet deze voor een betere hechting worden opgeruwd met lijmmortel
- Controleer de ondergrond op vlakheid, verwijder de oude verflaag, corrigeer oneffenheden en vul de gaten met een vulmiddel.
- Als de installatie op een buitenoppervlak gebeurt, moet een 2 cm brede voeg worden gelaten
- Bescherm het gezicht en handschoenen tijdens de bewerking
- Voeg geen kalk toe aan de lijmmortel
- Temperatuur tussen 5 en 30°C
- Als de installatie op een buitenoppervlak gebeurt, moet een 2 cm brede voeg worden gelaten
- Bescherm het gezicht en handschoenen tijdens de bewerking
- Voeg geen kalk toe aan de lijmmortel
- Temperatuur tussen 5 en 30°C
- Waterpas, rolmaat, kam, emmer, spons, diamantschijfslijpmachine, lijmmortel C2S klaar voor gebruik (voor buiten), hoogwaardige tegellijm (voor binnen) rubberen hamer, veiligheidsbril en -handschoenen.

- The surface must be flat (defect of flatness < 5 mm for 2 m or 10 2 mm for 20 cm)
- Scratch too smooth surfaces or apply a primer if it is a renovation, remove the existing covering, correct any unevenness and fill in the holes with a filler
- If laying on an outside surface, a levelling strip must be laid at the base of the flooring
- The brick slips can be cleaned, without rubbing, with clear water or with a neutral pH solution
- Temperature between 5 and 30°C
- Protective goggles and gloves strongly recommended
- Do not cover the surface coated with the bricks slips during the drying period
- Do not add lime to the adhesive mortar
- Do not add lime to the adhesive mortar

A0IB LITHOS DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN THE EVENT OF FAILURE TO COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS. LAYING MEANS ACCEPTANCE. THIS MEANS THAT AFTER LAYING, NO FURTHER CLAIMS WILL BE POSSIBLE, EXCEPT FOR HIDDEN DEFECTS.

- Het oppervlak moet zijn vlak (defect van vlakheid < 10 5 mm voor 2 m of 10 2 mm voor 20 cm)
- Als de installatie op een buitenoppervlak gebeurt, moet een strook worden gelaten
- Kras te gladde ondergronden of breng een hechtingsprimer aan
- Temperatuur tussen 5 en 30°C
- Voeg geen kalk toe aan de lijmmortel
- Waterpas, rolmaat, kam, emmer, spons, diamantschijfslijpmachine, lijmmortel C2S klaar voor gebruik (voor buiten), hoogwaardige tegellijm (voor binnen) rubberen hamer, veiligheidsbril en -handschoenen.

A0IB LITHOS WIJST ALLE VERANTWOORDELIJKHEID AF IN GEVAL VAN NIET-NALEVING VAN DEZE INSTALLATIE-INSTRUCTIES. LEGGEN BETEKENT ACCEPTEREN. DAT BETEKENT DAT ER NA HET LEGGEN GEEN ENKELE CLAIM MOGELIJK IS, BEHALVE VOOR VERBORGEN GEBREKEN.

LITHOS
LE PAREMENT DÉCORATIF

3 700842 " 903619
CAAR-AVENF-01033
DOP-nr A01035-21

LITHOS
LE PAREMENT DÉCORATIF

BÉTON
CONCRETE
BETON

FARA GRIS BÉTON

LITHOS
LE PAREMENT DÉCORATIF

BÉTON
CONCRETE
BETON

FARA GRIS BÉTON

Intérieur / Extérieur
Inside / Outside
Binnen / Buiten

Compatible proche d'une source de chaleur
Compatible close to a heat source
Verenigbaar dicht bij een warmtebron

Sans joint
Seamless
Zonder voegen