

**Hailo**

# ÉCHELLE DE TOIT *Safety*Roof

Roof ladder ▪ Escala de techo  
Escada de telhado ▪ Scala Tetto



## CROCHET DE FAÎTAGE *vendu séparément*

Réf. 9964-001



(Réf. 1216-001)

**2 ÉCHELLES  
de 2.0 m + 2.0 m**



**L max 5.0 m**



(Réf. 1220-001)

**2 ÉCHELLES  
de 2.5 m + 2.5 m**



**L max 6.0 m**

**EXTENSION  
de 2.0 m  
disponible  
sous la  
réf. 1208-001**



**KG** MAX. 150KG



**F** FRANCE ONLY

HAILO FRANCE SAS - 86300 LA CHAPPELLE VIVIERS  
Tél. +0033 (0)5 49 39 02 02  
[www.hailo-shop.fr](http://www.hailo-shop.fr)

# Notice d'installation à conserver



Réf. 1216-001  
ou 1220-001

## ÉCHELLE DE TOIT modulable

Réf. 9964-001

## CROCHET DE FAÎTAGE

Réf. 1208-001

## EXTENSION

ETAPES DE MONTAGE



Echelle 1



Echelle 2



Crochet de faîtage



A → B



A → C → B



A → C → B → D



**A** Monter le crochet sur l'échelle 1  
Se reporter à la notice de montage du crochet de faîtage



**B** Installer l'échelle sur le toit



**C** Fixer l'échelle 2 sur l'échelle 1



**D** Fixer l'extension  
référence 1208-001

### Important, bien respecter toutes les précautions d'usage



Crochet de faîtage prévu par le fabricant obligatoire



Ne pas reposer l'échelle sur la gouttière



Position échelle d'appui interdite



Une seule personne autorisée



Positionnement interdit : les échelons ne doivent pas être en contact avec le toit



Vérifier le bon état du matériel



Angle de toiture 75° maximum



Montée et descente face au versant



Utiliser en conditions climatiques favorables



Charge maximum  
150kg

Stockez votre échelle dans un endroit sec et ventilé