




- Lame alvéolaire haute qualité.
- Faible dilatation.
- Réversible 2 faces rainurage large/étroit
- Pose sur lambourdes bois ou composite
- Certifiée FSC.
- Garantie 7 ans déformation, fendillement...



## Lame composite 2600x150x21mm

60% bois recyclé, 35% PEHD, 5% adj anti UV



soit 0.390 m<sup>2</sup> la lame.

Pose sur lambourdes composites ou bois classe IV (notamment si pose sur plots), avec entraxe de 40 cm max. Fixation par clips et vis

Inox spécialement adaptés

(indispensable pour la validation de la garantie)



## Profil de finition coordonné

60% bois recyclé, 35% PEHD, 5% adj anti UV

**Cornière** : 2200x50x30 mm

**gencode** : 3760055270151  
**code casto** : 685887

**Plat de finition** : 2200x50x10 mm

**gencode** : 3760055270175  
**code casto** : 685880

Profil à pré-percer avant vissage pour éviter le fendillement. Se découpe comme du bois.

Coloris Gris



**Palette de 120 lames  
LTA2600X1G**  
dim 2600 x 150 x 21 mm

**gencode** : 3760055271240  
**code casto** : 736466



**Cdt** : 10 boites (de 100 clips et vis inox)

**INCLUS dans chaque palette**

**gencode** : 3760055271585  
**code casto** : 736465



Boite de 100 clips inox + 100 Vis Inox pour 5 m<sup>2</sup> env

Il est recommandé de suivre le D.T.U. 51.4 relatif à l'installation d'une terrasse bois. En cas de pose sur plots, l'utilisation de lambourdes bois est obligatoire.



Pose alternée des faces rainurée pour un effet déco



Finition en lame sur le pourtour possible