



Pergola Bioclimatique motorisée 18m²

Modèle « ACTUAL XXL » 6x3 m by Green Outside Autoportante sur 4 poteaux

Coloris Noir Sable -RAL2100- Référence : 3760055273114



- ✓ - Pergola tout aluminium 4 pieds.
- ✓ - Lames aluminium motorisées.
- ✓ - Eclairage LED intégré.
- ✓ - Evacuation des eaux de pluie.
- ✓ - Design contemporain.
- ✓ - Différentes possibilité de fermeture : rideaux, panneaux coulissants, ouvrants etc...

Les pergolas bioclimatiques Green Outside sont en aluminium, équipées de lames à recouvrement*.
Fonction BI-ZONE : ouverture indépendante de la partie 3m gauche et/ou de la partie 3m droite des lames.



Profil de lame double en aluminium



Lames double, coloris blanc ral 9016, en aluminium, contrôlées par télécommande, avec éclairage LED

Pergola électrique aluminium 18m² structure coloris noir RAL 2100.
Lames doubles motorisées en aluminium coloris blanc RAL 9016, orientables par télécommande fournie, ouverture avec fonction Bi-Zone
Pergola autoportante avec éclairage LED intégré.

Dimension : 6 x 3,1 m, hauteur 2,60 m lames relevées (2,34m utile).
Poteaux alu 120 x 120, épaisseur 1.8 mm (platine 160x160, entraxe 138.5mm).
Traverses alu 160 x 120, épaisseur 2.7 mm
32 lames orientables 3000 x 196 x 40, épaisseur 2.1 mm (de 0° à 90° env.).

Poids : env. 290 kg, répartis dans 5 cartons.

Étanche par recouvrement*, avec évacuation de l'eau de pluie dans les poteaux.
Lames perpendiculaires à la longueur de 6m, orientables en 2 parties de 3m.
Simplicité de montage, en une journée environ à 3.

Différentes solutions de fermeture (demandez conseil) :

Rideaux motorisés (télécommande) disponibles en dimension 3m et 6m -toile 420g/m²-
(coffre rideau aluminium à monter entre les poteaux de la pergola, sans poteau intermédiaire, avec rail de guidage en descente verticale inclus).

Panneaux à BSO coulissant pour largeur 3m, panneau fixe à BSO 98cm, etc...

Informations sur notre gamme de pergolas bioclimatiques

La fixation des platines au sol (dalle béton ou terrasse) est impérative. Les raccordements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

*en aucun cas une pergola bioclimatique ne peut être hors d'eau/hors d'air comme une véranda.

Selon l'inclinaison de la pluie, de son intensité et de la force du vent, des projections de gouttes d'eau peuvent se produire sous la pergola.

Prenez garde lors des événements climatiques exceptionnels (vent, orages, tempête, neige...) : il est recommandé de laisser les lames en position ouverte.

Notre transporteur vous contacte pour le RDV de livraison, effectuée en semi-remorque équipée d'un chariot embarqué

*voir conditions en magasin ou sur le site <http://www.green-outside.com>

Dans une démarche d'amélioration continue, Green Outside se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

Photos non contractuelles - info@green-outside.com ☎ 0474553654 www.green-outside.com



LE TRI + FACILE

NOTICE PAPIER & CARTON

