



# Pergola Bioclimatique motorisée 12m<sup>2</sup>

## Modèle AUTONOME 4x3 m *by Green Outside*

Coloris **Noir Sable** -RAL2100- Référence : 3760055273169

Coloris **aspect BOIS** - Référence : 3760055273152



- ✓ - Pergola tout aluminium 4 pieds.
- ✓ - Lames aluminium motorisées.
- ✓ - Eclairage LED intégré.
- ✓ - Autonome par capteurs solaires.
- ✓ - Design contemporain.
- ✓ - Différentes possibilité de fermeture : rideaux, panneaux coulissants, ouvrants etc...


Les pergolas bioclimatiques Green Outside sont en aluminium, équipées de lames à recouvrement\*.  
Pergola AUTONOME à capteur solaire et batterie intégrée.



Lames double, coloris blanc ral 9016, en aluminium avec éclairage LED, géré par module de commande

Pergola électrique aluminium 12m<sup>2</sup> structure coloris noir RAL 2100 ou aspect Bois.  
Lames doubles motorisées en aluminium orientables par module télécommande sur le poteau, coloris blanc RAL 9016.

Pergola autoportante avec éclairage LED intégré.



Profil de lame double en aluminium

Dimension  
4 x 3 m

Emprise  
au sol  
12 m<sup>2</sup>

Dimension : 4 x 3 m, hauteur 2,50 m (2,34m utile).

Poteaux alu 120 x 120, épaisseur 1.8 mm (platine 160x160, entraxe 138.5mm).

Traverses alu 160 x 110, épaisseur 2.1 mm

21 lames orientables 3000 x 196 x 40, épaisseur 2.1mm (de 0° à 90° env.).

Poids : 240 kg, répartis dans 4 cartons.

Étanche par recouvrement\*, avec évacuation de l'eau de pluie dans les poteaux.

Lames perpendiculaires à la longueur de 4m. Simplicité de montage, en 4 h env à 3.

Différentes solutions de fermeture (demandez conseil) :

Rideaux manuels disponibles en dimension 3m et 4m -toile 420g/m<sup>2</sup>-

(coffre rideau aluminium à monter entre les poteaux de la pergola, avec guide descente verticale inclus)

Panneaux avec persiennes aluminium Brise Soleil Orientables manuellement :

Version fixe 98cm, version coulissant pour largeur 3m, et version ouvrant repliable pour la longueur 4m.



### Informations sur notre gamme de pergolas bioclimatiques

La fixation des platines au sol (dalle béton ou terrasse) est impérative. Les raccordements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

\*en aucun cas une pergola bioclimatique ne peut être hors d'eau/hors d'air comme une véranda.

Selon l'inclinaison de la pluie, de son intensité et de la force du vent, des projections de gouttes d'eau peuvent se produire sous la pergola.

Prenez garde lors des événements climatiques exceptionnels (vent, orages, tempête, neige...) : il est recommandé de laisser les lames en position ouverte.

Notre transporteur vous contacte pour le RDV de livraison, effectuée en semi-remorque équipée d'un chariot embarqué

\*voir conditions en magasin ou sur le site <http://www.green-outside.com>

Dans une démarche d'amélioration continue, Green Outside se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

Photos non contractuelles - info@green-outside.com ☎ 0474553654 [www.green-outside.com](http://www.green-outside.com)



LE TRI + FACILE



NOTICE PAPIER & CARTON

