

PAUL SUR PIED

De 100 à
200 m²

LA SILHOUETTE DU POÊLE À BOIS SUR PIED : FORMES ARRONDIS ATTENDRISSANTES

POÊLES EN FONTE HORIZONTAUX



PUISSANCE
10 kW

50 cm

ÉLIGIBLE
AUX AIDES FISCALES
MaPrimeRénov'



Classe énergétique **A**

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- Double combustion pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- Déфлектор en vermiculite
- Fabriqué en fonte à graphite lamellaire de haute qualité
- Doublage fonte pour plus de résistance
- Grille foyère en fonte amovible
- Verre céramique haute résistance

INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées arrière ou dessus (150 mm)
- Protection arrière pour une installation rapprochée
- Distance d'installation réduite peut être posé à seulement 30 cm du mur
- Chargement facile grâce à sa hauteur surélevée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système vitre propre pour éviter les entretiens fréquents
- Cendrier grande capacité amovible

| PERFORMANCES DU PRODUIT | |
|--|-----------|
| Puissance nominale | 10 kW |
| Plage de puissance | 6 à 14 kW |
| Rendement | 78 % |
| Rendement saisonnier | 68 % |
| CO (13% O ₂) (%/MG/Nm ³) | 0,10 / - |
| Charge nominale | 2,9 kg/h |
| Poussières (mg/Nm ³) | 18 |
| NOX /MG/nm ³) | 105 |
| COV (OGC) (mg/Nm ³) | 99 |
| Température moyenne des fumées | 314 °C |
| Débit massique des fumées | - |
| Dépression à la buse (nominal) | 12 Pa |
| Emissions de CO ₂ | 10,37 % |
| Double combustion | Oui |
| Flamme verte | 7 étoiles |
| BBC / RT 2012 (RE 2020) | Non |
| ECODESIGN 2022 ¹ | Oui |

| INFORMATIONS SUR LE PRODUIT | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Code EAN | 376 007 541 320 0 |
| Code produit | FR9015990B |
| Matériel principal | Fonte |
| Vision du feu (diagonale) | 52,5 cm (21 pouces) |
| Taille des bûches | 50 cm |
| Poids brut | 215 kg |
| Poids net | 196 kg |
| Dimensions L x H x P | 70,2 x 83,2 x 43,2 cm |
| Dimensions colisage L x H x P | 74 x 97 x 49 cm |

| INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT | |
|---|-------------------|
| Diamètre de buse des fumées | 150 mm |
| Raccordement des fumées | Arrière ou dessus |
| Buse de fumées | Mâle |
| Distance d'installation arrière ² | 30 cm |
| Distance d'installation latérale ² | 45 cm |

¹ CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
² DISTANCE ENTRE LE POÊLE ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

PHOTOS PRODUIT



Une poignée intégrée pour un design épuré (Paul, Paul haut, Paul bûcher et Paul sur pied).



Une vision galbée de la flamme, diagonal de 52,5 cm (21 pouces) (Paul, Paul haut, Paul bûcher, Paul sur pied).

PLAN DIMENSIONNEL

