

AEG

Agents de blanchiment oxygénés
Moins de 5%

NETTOYANT RÉSINE LIMPIADOR DE RESINA

Blanqueadores oxigenados
Menos de 5%

MODE D'EMPLOI : Verser le contenu du flacon (1/2 flacon pour l'AEG Slim) directement dans le bac à sel de l'adoucisseur quand le niveau de sel est bas et lancer immédiatement une régénération manuelle. Si un goût, une odeur ou une décoloration de l'eau est constatée, relancer une régénération manuelle et laisser écouler de l'eau froide adoucie jusqu'à ce qu'elle devienne normale. Renouveler l'opération tous les 6 mois.

Protège et prolonge la durée de
vie de votre adoucisseur.

INSTRUCCIONES PARA SU USO: Ponga la botella entera (1/2 de la botella por el AEG Slim) del Limpiador directamente en la salmuera o en el tanque de sal cuando la sal esté baja. Manualmente, regenere el descalcificador inmediatamente Repita la regeneración si se detecta sabor, olor o decoloración en la descarga, luego deje correr la llave de agua fría blanda hasta que el agua sepa, huela y parezca normal. La frecuencia recomendada de uso es cada 6 meses.



Verser le contenu dans le bac à sel
ou la canne à saumure et lancer
une régénération manuelle.



AEG Traitement de l'eau
1 rue François Jacob
92 500 RUEIL-MALMAISON
+331 80 03 84 00

info@aeg-traitementdeleau.fr
www.aeg-traitementdeleau.fr
www.aeg-tratamientodeagua.es

AEG Traitement de l'eau
1 rue François Jacob
92 500 RUEIL-MALMAISON
+331 80 03 84 00

N°ORFILA : 01 45 42 59 59
QUANTITÉ : 500 ml

Centros anti-tóxicos : 90 562 04 20
CANTIDAD : 500 ml