

LE RADIATEUR ÉLECTRIQUE À INERTIE CÉRAMIQUE EN TERRE BLANCHE DE LARNAGE



GAMME **PRESTIGE PLUS**



**MÉMORISE
VOS HABITUDES
POUR +
D'ÉCONOMIES***



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Indication de consommation d'énergie
- Très haute performance énergétique
- Détection de présence / d'absence*
- Double fonction d'optimisation



SIMPLICITÉ

- Montée en température rapide
- 3 programmes personnalisés
- 4 modes : auto, confort, économique, hors gel
- Programmation automatique, auto-adaptive*
- Commandes simples et intuitives



SÉCURITÉ

- Détection d'ouverture de fenêtre
- Sécurité enfants
- Verrouillage par code PIN
- Signal sonore

GAMME PRESTIGE PLUS

- **Lieu de fabrication** : France
- **Normes, labels** : CE, Made in France, NF, IP20, classe 1
- **Régulation** : LCD écran digital
- **Puissances** : 1000 W, 1500 W et 2000 W
- **Garantie** : 10 ans
- **Installation** : Rapide et facile - 4 consoles à fixer, 3 fils à brancher
- **Fil pilote** : 6 ordres



CLASSE I - IP20 - 230 V

Puissance (Watts)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)
1000	580	510	95	5	12,60
1500	580	670	95	7	18,00
2000	580	830	95	9	22,60

ZONES CLIMATIQUES *

Puissance en w	Zone très froide (+800m d'altitude)	Zone 1	Zone 2	Zone 3
		Zone froide	Zone tempérée	Zone chaude
1000	21 m ³	22,5 m ³	24 m ³	26 m ³
1500	30,5 m ³	33 m ³	35,5 m ³	38 m ³
2000	40,5 m ³	43 m ³	46 m ³	49 m ³

* les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus sont des valeurs moyennes et sont données à titre indicatif, il est impératif de réaliser une étude thermique pour évaluer précisément les puissances nécessaires des radiateurs.

