

LE RADIATEUR ÉLECTRIQUE À INERTIE FLUIDE CALOPORTEUR



GAMME FLUIDE PLUS



MÉMORISE
VOS HABITUDES
POUR +
D'ÉCONOMIES*



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Indication de consommation d'énergie
- Très haute performance énergétique
- Détection de présence / d'absence*
- Double fonction d'optimisation



SIMPLICITÉ

- Montée en température rapide
- 3 programmes personnalisés
- 4 modes : auto, confort, économique, hors gel
- Programmation automatique, auto-adaptive*
- Commandes simples et intuitives



SÉCURITÉ

- Adapté aux pièces d'eau
- Détection d'ouverture de fenêtre
- Sécurité enfants
- Verrouillage par code PIN
- Signal sonore

GAMME FLUIDE PLUS

- **Lieu de fabrication :** France
- **Normes, labels :** CE, Made in France, NF Performance 3 étoiles oeil, IP24, classe 2
- **CEE :** permet de bénéficier d'une contrepartie financière lors de la rénovation de votre installation
- **Régulation :** LCD écran digital
- **Puissances :** 1000 W, 1500 W et 2000 W
- **Garantie :** 10 ans
- **Installation :** Rapide et facile - 2 consoles à fixer, 2 fils à brancher
- **Fil pilote :** 6 ordres



CLASSE II - IP24 - 230 V

Puissance (Watts)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre d'éléments	Poids (kg)
1000	580	566	80	6	14,7
1500	580	805	80	9	20,2
2000	580	1045	80	12	25,8

ZONES CLIMATIQUES *

Puissance en w	Zone très froide (+800m d'altitude)	Zone 1	Zone 2	Zone 3
		Zone froide	Zone tempérée	Zone chaude
1000	21 m ³	22,5 m ³	24 m ³	26 m ³
1500	30,5 m ³	33 m ³	35,5 m ³	38 m ³
2000	40,5 m ³	43 m ³	46 m ³	49 m ³

* Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus sont des valeurs moyennes et sont données à titre indicatif, il est impératif de réaliser une étude thermique pour évaluer précisément les puissances nécessaires des radiateurs.

