




Proximité



Fiabilité



Confiance



Longévité



Sur-mesure



Qualité

Fiche technique – Couverture d'hivernage et de sécurité pour piscines

Conçue et fabriquée conformément à la norme NF P 90-308, la couverture est réalisée à partir d'un PVC souple de haute résistance. Cette matière lui confère une tension parfaite sur les bassins hors-sol ou semi-enterrés.

Caractéristiques techniques

TISSU	PVC souple renforcé par une trame polyester
POIDS	580 g/m ²
RESISTANCE A LA RUPTURE	2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame)
RESISTANCE A LA DECHIRURE	250 N (sens chaîne et trame)
TRAITEMENTS	Anti-UV, anticryptogamique et antibactériens
ASSEMBLAGE	Soudure
FINITION PERIPHERIQUE	Ourlet soudé plein de 5 cm
DEBORDEMENT PAR RAPPORT AUX CÔTES EXTERIEUR DES MARGELLES	0.13 m
GARANTIE	3 ans



1 Opacité

Maintient la limpidité de l'eau. Evite la photosynthèse.
Réduit l'utilisation de produits de traitement. Facilite la remise en service.

2 Les trous d'évacuation

Permettent un écoulement fluide des eaux pluviales.

3 Installation simple et rapide

Par sandows individuels et crochets à visser.
Tenue parfaite sur le bassin.

Coloris :

- Bleu / Ivoire
- Vert / Ivoire
- Amande / Ivoire
- Ivoire / Ivoire
- Terracotta / Ivoire
- Gris / Gris
- Gris foncé / Gris

Livrée avec :

Crochets à visser • Vis • Sandow double embouts avec attache • Sac de rangement PVC