

Bloque roue porte moto pour remorque pliante

EAN : 3770000801316

Ref : WTBR

Dimensions : 63(L) x 16.5(l) x 33.5(h) cm

Largeur entre les pattes latérales: 15cm

Largeur de passage maximale de la bascule : 13cm

Poids : 5.5kg

Garantie : 2 ans

Composition : acier galvanisé

Restriction d'usage : peut accueillir des roues de 13 à 21

pouces dont la largeur n'excède pas 13cm (15cm au maximum en démontant le bascule arrière).

Spécialement conçu et adapté pour la remorque pliante **WT1-50BF** et **WT1-75BF**

Fourni avec 4 vis BTR M10.



Description :

Ce bloque roue moto se fixe en quelques minutes sur le plancher de votre remorque. Il maintiendra la roue avant pour que votre moto soit stable le temps de la sangler en toute sécurité. Très robuste, il peut accueillir tous types de motos jusqu'aux plus grosses cylindrées.

Il est réglable et ajustable sur 3 niveaux afin de s'adapter au plus de type de roue possible.

Le premier réglage sur 5 positions permet d'avancer ou de reculer le bloque roue sur le plancher de la remorque en fonction de l'empattement de la moto.

Le second réglage au niveau de la butée avant permet d'avancer ou de reculer celle-ci. Grâce à des trous ovales, le degré d'inclinaison peut également être réglé afin d'épouser au mieux la forme du pneu avant.

Le troisième réglage au niveau de la bascule arrière permet d'avancer ou reculer celle-ci afin de s'adapter au diamètre de la roue avant de votre moto.