

# Dalle caoutchouc recyclé



## Gazon synthétique



### COMPOSITION:

- Granulés de caoutchouc recyclé, liant Polyuréthane écologique et résistant assure une excellente liaison des granulés caoutchouc. Recouvert de gazon synthétique (fil de 15 mm)
- Livré avec 4 connecteurs pour une pose parfaitement alignée.

### DIMENSIONS:

- 400 x 400 x 25 mm / 500 x 500 x 25 mm / 1 000 x 1 000 x 25 mm

### UTILISATIONS:

- Se pose sur un sol plat et drainant, sur dalle béton, sur un carrelage ancien ... en rénovation de terrasse, aires de jeux, balcons, toits terrasses ... Toujours mettre la flèche ( sous la dalle) dans le même sens lors de la pose.
- Ce produit est très résistant, perméable et absorbe les vibrations, le bruit et les chocs. Les dalles sont donc idéales pour un revêtement de sol, des toits terrasses, des balcons ... en extérieur. Produit recyclé et écologique, peu coûteux avec une excellente durée de vie
- Pour fixer un caoutchouc sur du béton, il convient de se diriger vers l'utilisation d'une colle polyuréthane. Cette colle offre l'avantage de bien coller sur des matériaux poreux (béton, plâtre, bois) et de bien résister aux intempéries.

### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT:

- Granulés de caoutchouc recyclé, tolérance / rétractation 2%-3%
- Excellente résistance à l'eau, produit drainant spécial extérieur
- Nettoyage simple avec un balai, un aspirateur, nettoyage à l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression, ni brosse rotative. Ne pas laisser les saletés s'incruster dans la dalle.
- Utilisation  $-40^{\circ}$  /  $+60^{\circ}$
- Se coupe facilement avec un cutter, une scie à main à grosses dents, une scie sauteuse basse vitesse. ( ne pas utiliser de meuleuse, scie circulaire ..)
- Revêtement de surface en gazon synthétique, veuillez noter qu'avec le temps la couleur peut présenter une légère décoloration, hors garantie
- Ne pas utiliser d'objet transperçant sur vos dalles, exemple pieds de chaises tubulaires, escabeau avec pieds rond ...
- Garantie 2 ans