Fiche d’information sur le produit

Nom du fournisseur ou marque commerciale:	Paulmann Licht GmbH
Adresse du fournisseur:	Quezinger Feld 2, DE-31832 Springe-Völksen
Référence du modèle:	94120
Type de source lumineuse:	

Technologie d’éclairage utilisée:		**Non-dirigée ou dirigée:**	
Type de culot de la source lumineuse (ou d’autre interface électrique)	GU5,3		
Secteur ou non secteur:	MLS	**Source lumineuse connectée (SLC):**	non
Source lumineuse réglable en couleur:	non	**Enveloppe:**	
Sources lumineuses à luminance élevée:	non		
Protection anti-éblouissement:	non	**Utilisation avec un variateur:**	nein

Paramètres du produit

Paramètre	Valeur	**Paramètre**	Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d’énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l’entier supérieur le plus proche		**Classe d’efficacité énergétique:**	
Flux lumineux utile (Φuse), avec indication qu’il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°).	dans	**Température de couleur proximale, arrondie à l a centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées**	2.700
Puissance en mode marche (Pon), exprimée en W	4	**Puissance en mode veille (Psb), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale**	
Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau(Pnet) pour les SLC, exprimée en W e t arrondie à la deuxième décimale		**Indice de rendu des couleurs, arrondi à l’entier le plus proche, ou la plage de valeurs d’IRC qui peuvent être réglées**	
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l’éclairage ni éléments sans fonction d’éclairage (le cas échéant) — **Hauteur**		**Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge**	
Largeur			
Profondeur			
Déclaration de puissance équivalente	non	**Si oui, puissance équivalente (W)**	
	Coordonnées chromatiques (x et y)		
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:			
Intensité lumineuse de crête (cd)		**Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d’angles de faisceau qui peuvent être réglés**	
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:			
R9 valeur de l’indice de rendu des couleurs		**Facteur de survie**	
Facteur de conservation du flux lumineux			
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:			
Facteur de déphasage (cos φ1)		**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam**	<= 6 Step de l’ellipse de MacAdam
Déclaration qu’une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d’une puissance en watts particulière	non	**Si oui, déclaration relative au remplacement (W)**	
Mesure du papillotement (Pst LM)		**Mesure de l’effet stroboscopique (SVM)**	