

Fiche d'information sur le produit



Nom du fournisseur ou marque commerciale:		Paulmann Licht GmbH	
Adresse du fournisseur:		Quezinger Feld 2, DE-31832 Springe-Völksen	
Référence du modèle:		99927	
Type de source lumineuse:			
Technologie d'éclairage utilisée:		Non-dirigée ou dirigée:	
Type de culot de la source lumineuse (ou d'autre interface électrique)			
Secteur ou non secteur:		MLS	Source lumineuse connectée (SLC): non
Source lumineuse réglable en couleur:		non	Enveloppe:
Sources lumineuses à luminance élevée:		non	
Protection anti-éblouissement:		non	Utilisation avec un variateur: nein
Paramètres du produit			
Paramètre		Valeur	Paramètre
Valeur			Valeur
Paramètres généraux du produit:			
Consommation d'énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l'entier supérieur le plus proche			Classe d'efficacité énergétique:
Flux lumineux utile (Φ_{use}), avec indication qu'il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°).		dans	Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées
Puissance en mode marche (Pon), exprimée en W		5,5	Puissance en mode veille (Psb), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale
Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (Pnet) pour les SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale			Indice de rendu des couleurs, arrondi à l'entier le plus proche, ou la plage de valeurs d'IRC qui peuvent être réglées
Dimensions extérieures en mm, sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l'éclairage ni éléments sans fonction d'éclairage (le cas échéant)	Hauteur		Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge
	Largeur		
	Profondeur		
Déclaration de puissance équivalente		oui	Si oui, puissance équivalente (W) 53 W
		Coordonnées chromatiques (x et y)	
Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:			
Intensité lumineuse de crête (cd)			Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d'angles de faisceau qui peuvent être réglés
Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:			
R9 valeur de l'indice de rendu des couleurs			Facteur de survie
Facteur de conservation du flux lumineux			
Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:			
Facteur de déphasage (cos ϕ_1)			Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam
Déclaration qu'une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d'une puissance en watts particulière		non	Si oui, déclaration relative au remplacement (W)
Mesure du papillotement (Pst LM)			Mesure de l'effet stroboscopique (SVM)