



MONTAGE SOLIDE

Empêche le coulisement des baies et évite le relevage des volets roulant.

Les baies coulissantes et volets roulants doivent être bien sécurisés. Pour être protégé contre le soulèvement non autorisé par des criminels, vous devriez équiper vos baies et volets roulants d'une sécurité solide.

Pour les baies coulissantes, la tige en acier passe à travers l'ouvrant intérieur et s'insère dans le montant de la baie extérieure. Pour les volets roulants, la tige en acier est enfoncée de l'intérieur dans une lamelle percée et le verrouille ainsi. La protection est livrée par paire et n'est pas visible de l'extérieur après le montage.

Technologies

- Mécanisme de déverrouillage à ressorts
- Tige de condamnation (à découper à longueur) pour baie coulissante
- Bloque volet roulant, verrouillage dans la lamelle : Deux tiges robustes en acier (à découper à longueur) empêchent le volet roulant d'être poussé vers le haut
- Le dispositif de sécurité est invisible de l'extérieur
- Livré par paire
- **Utilisation et application**
- Ouverture par pression/rotation simultanée.
- Verrouillage par poussée sur le bouton

Caractéristiques techniques - RS87 blanc

Niveau de sécurité	3
Poids	220 g
coloris	blanc
EAN	4003318773419

Dessin technique

