



### FP 44 E

- · Coffre-fort pour documents avec protection ignifuge approuvée
- Corps et porte à double paroi, rainure anti-feu
- Homologué ignifugé, classe NT FIRE 017-60P : 60 min. de protec- tion contre le feu pour le papier à des températures pouvant atteindre env. 1000 °C
- Pour documents jusqu'au format A4
- Équipement intérieur avec tiroir
- Préparé pour la fixation au sol, avec matériel de fixation
- Serrure électronique à combinaison avec écran LCD
- Combinaison réglable
- Alimentation par piles. 4 piles Mignon LR 06 AA incl. Aucun branchement électrique nécessaire
- L'armature de la serrure et la charnière de porte dépassent de 35 mm

ExternalKey: 4003482347706

## Données générales

n° article	FP 44 E
N° Mat. SAP	34770
Matériau principal	Acier
Incl. matériel de fixation	non

#### Dimensions + Poids

Produit Hauteur extérieure	296,00 mm
Produit Largeur extérieure	390,00 mm
Produit Profondeur extérieure	320,00 mm



Hauteur intérieure mm	215,00 mm
Largeur intérieure mm	310,00 mm
Profondeur intérieure mm	215,00 mm
Produit Poids net	25,000 kg
Ouverture de porte HxL en mm	220 x 310
Épaisseur de paroi à droite	40,00 mm
Épaisseur de paroi à gauche	40,00 mm
Épaisseur de paroi en haut	40,00 mm
Épaisseur de paroi en bas	40,00 mm
Épaisseur de paroi à l'arrière	35,00 mm
Hauteur de la porte	265,00 mm
Largeur de la porte	360,00 mm
Épaisseur de la porte	67,50 mm

# Caractéristiques du produit

Système de fermeture	Serrure électronique
Nombre d'utilisateurs possibles	2 code d'utilisateur
Nombre max. de variures	1000000
Fonction d'historique	Non
Fonction d'historique	Non



Fonctions de temps	Nein
Serrure d'urgence	non
Niveau de sécurité/Degré de rési	sans
Protection contre le feu	NT Fire 017-60P - 60 min. pour papier
Nombre de fusils autorisé au max.	aucun
Stockage des stupéfiants	Stockage non autorisé
Couverture d'assurance max. pour	without montant couvert par compagnie d'assurance
Profondeur Classeur	non

## Varianten

n° article	Texte court de l'article
FP 44 E	coffres-forts inifugues FP 44 E
FP 44 E	coffres-forts inifugues FP 44 E
Combi-Line	Combi-Line
DualSafe DS 4xx	DualSafe DS 4xx