

Combi-Line CL 420 K



NIVEAU DE SECURITE S2

NIVEAU DE PROTECTION ANTI-FEU LFS 30

- Coffres-forts ignifuges avec certification valable dans toute l'Europe
- Sécurité certifiée et surveillée par ECB·S
- Protection approuvée et certifiée contre le cambriolage et le feu
- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier
- Matière de protection anti-feu selon DIN 4102
- Feuille de porte avec une isolation performante intégrée pour protéger la serrure et le verrouillage
- Corps à double paroi
- Charnières intérieures invisibles
- Verrouillage latéral et supérieur par des pènes ronds et massifs d'un diamètre de 25 mm
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages en diagonal au sol et au mur
- Matériel de fixation fourni
- Corps et porte noir fumé
- Équipé de série d'une étagère

Un coffre-fort avec 2 normes de sécurité

Les coffres-forts à fixer de la série Combi-Line répondent aux 2 normes de sécurité :

- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier

Nouveauté technique

Un verrou supplémentaire en haut de la porte pour une protection accrue contre le défoncement

SecuTronic

La nouvelle électronique à affichage graphique

- Certifié ECB·S d'après EN classe A
- Serrure électronique programmable
- 1 code administrateur programmable et 1 code utilisateur programmable
- 1.000.000 codes possibles

ExternalKey: 4003482412008

Données générales

n° article	Combi-Line CL 420 K
-------------------	---------------------

N° Mat. SAP	41200
--------------------	-------

Matériau principal	Acier
---------------------------	-------

Incl. matériel de fixation	non
-----------------------------------	-----

Dimensions + Poids

Produit Hauteur extérieure	360,00 mm
-----------------------------------	-----------

Produit Largeur extérieure	495,00 mm
-----------------------------------	-----------

Produit Profondeur extérieure	445,00 mm
--------------------------------------	-----------

Hauteur intérieure mm	245,00 mm
------------------------------	-----------

Largeur intérieure mm	380,00 mm
------------------------------	-----------

Profondeur intérieure mm	297,00 mm
---------------------------------	-----------

Produit Poids net	55,000 kg
--------------------------	-----------

Ouverture de porte HxL en mm	245*325
Épaisseur de paroi à droite	57,80 mm
Épaisseur de paroi à gauche	57,80 mm
Épaisseur de paroi en haut	60,00 mm
Épaisseur de paroi en bas	60,00 mm
Épaisseur de paroi à l'arrière	65,00 mm
Hauteur de la porte	288,00 mm
Largeur de la porte	419,00 mm
Épaisseur de la porte	76,00 mm

Caractéristiques du produit

Système de fermeture	Serrure à clé
Nombre d'utilisateurs possibles	Nombre de clés
Fonction d'historique	Non
Fonctions de temps	Nein
Serrure d'urgence	non
Niveau de sécurité/Degré de rési...	Niveau de Sécurité S2 DIN EN 14550 Niveau de Sécurité B VDMA 24992
Protection contre le feu	LFS 30 P - 30 min. pour papier
Nombre de fusils autorisé au max.	aucun

Stockage des stupéfiants Stockage non autorisé

Couverture d'assurance max. pour... 2.500 €

Nombre d'étagères 1,00 Stk

Profondeur Classeur non

Varianten

n° article

Texte court de l'article

Combi-Line CL 410 K	compartiment de sécurité Combi-Line CL 410 K
Combi-Line CL 410 E	compartiment de sécurité Combi-Line CL 410 E
Combi-Line CL 420 K	compartiment de sécurité Combi-Line CL 420 K
Combi-Line CL 420 E	compartiment de sécurité Combi-Line CL 420 E
Combi-Line CL 440 K	compartiment de sécurité Combi-Line CL 440 K
Combi-Line CL 440 E	compartiment de sécurité Combi-Line CL 440 E
Combi-Line CL 460 K	compartiment de sécurité Combi-Line CL 460 K
Combi-Line CL 460 E	compartiment de sécurité Combi-Line CL 460 E