

Combi-Line CL 420 E



NIVEAU DE SECURITE S2

NIVEAU DE PROTECTION ANTI-FEU LFS 30

- Coffres-forts ignifuges avec certification valable dans toute l'Europe
- Sécurité certifiée et surveillée par ECB·S
- Protection approuvée et certifiée contre le cambriolage et le feu
- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier
- Matière de protection anti-feu selon DIN 4102
- Feuille de porte avec une isolation performante intégrée pour protéger la serrure et le verrouillage
- Corps à double paroi
- Charnières intérieures invisibles
- Verrouillage latéral et supérieur par des pènes ronds et massifs d'un diamètre de 25 mm
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages en diagonal au sol et au mur
- Matériel de fixation fourni
- Corps et porte noir fumé
- Équipé de série d'une étagère

Un coffre-fort avec 2 normes de sécurité

Les coffres-forts à fixer de la série Combi-Line répondent aux 2 normes de sécurité :

- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier

Nouveauté technique

Un verrou supplémentaire en haut de la porte pour une protection accrue contre le défoncement

SecuTronic

La nouvelle électronique à affichage graphique

- Certifié ECB·S d'après EN classe A
- Serrure électronique programmable
- 1 code administrateur programmable et 1 code utilisateur programmable
- 1.000.000 codes possibles

ExternalKey: 4003482412107

Données générales

n° article	Combi-Line CL 420 E
-------------------	---------------------

N° Mat. SAP	41210
--------------------	-------

Matériau principal	Acier
---------------------------	-------

Incl. matériel de fixation	non
-----------------------------------	-----

Dimensions + Poids

Produit Hauteur extérieure	360,00 mm
-----------------------------------	-----------

Produit Largeur extérieure	495,00 mm
-----------------------------------	-----------

Produit Profondeur extérieure	445,00 mm
--------------------------------------	-----------

Hauteur intérieure mm	245,00 mm
------------------------------	-----------

Largeur intérieure mm	380,00 mm
------------------------------	-----------

Profondeur intérieure mm	297,00 mm
---------------------------------	-----------

Produit Poids net	55,000 kg
--------------------------	-----------

Ouverture de porte HxL en mm	245*325
Épaisseur de paroi à droite	57,80 mm
Épaisseur de paroi à gauche	57,80 mm
Épaisseur de paroi en haut	60,00 mm
Épaisseur de paroi en bas	60,00 mm
Épaisseur de paroi à l'arrière	65,00 mm
Hauteur de la porte	288,00 mm
Largeur de la porte	419,00 mm
Épaisseur de la porte	76,00 mm

Caractéristiques du produit

Système de fermeture	Serrure électronique
Nombre d'utilisateurs possibles	1 code d'administrateur + 1 code d'utilisateur
Fonction d'historique	500 opérations
Fonctions de temps	Nein
Serrure d'urgence	non
Niveau de sécurité/Degré de rési...	Niveau de Sécurité S2 DIN EN 14550 Niveau de Sécurité B VDMA 24992
Protection contre le feu	LFS 30 P - 30 min. pour papier
Nombre de fusils autorisé au max.	aucun

Stockage des stupéfiants Stockage non autorisé

Couverture d'assurance max. pour... 2.500 €

Nombre d'étagères 1,00 Stk

Profondeur Classeur non

Varianten

n° article	Texte court de l'article
Combi-Line CL 410 K	compartiment de sécurité Combi-Line CL 410 K
Combi-Line CL 410 E	compartiment de sécurité Combi-Line CL 410 E
Combi-Line CL 420 K	compartiment de sécurité Combi-Line CL 420 K
Combi-Line CL 420 E	compartiment de sécurité Combi-Line CL 420 E
Combi-Line CL 440 K	compartiment de sécurité Combi-Line CL 440 K
Combi-Line CL 440 E	compartiment de sécurité Combi-Line CL 440 E
Combi-Line CL 460 K	compartiment de sécurité Combi-Line CL 460 K
Combi-Line CL 460 E	compartiment de sécurité Combi-Line CL 460 E