



Combi-Line CL 440 K

NIVEAU DE SECURITE S2

NIVEAU DE PROTECTION ANTI-FEU LFS 30

- Coffres-forts ignifuges avec certification valable dans toute l'Europe
- Sécurité certifiée et surveillée par ECB·S
- Protection approuvée et certifiée contre le cambriolage et le feu
- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier
- Matière de protection anti-feu selon DIN 4102
- Feuille de porte avec une isolation performante intégrée pour protéger la serrure et le verrouillage
- Corps à double paroi
- Charnières intérieures invisibles
- Verrouillage latéral et supérieur par des pènes ronds et massifs d'un diamètre de 25 mm
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages en diagonal au sol et au mur
- Matériel de fixation fourni
- Corps et porte noir fumé
- Équipé de série d'une étagère

Un coffre-fort avec 2 normes de sécurité

Les coffres-forts à fixer de la série Combi-Line répondent aux 2 normes de sécurité :

- Niveau de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Niveau de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 minutes de protection contre l'incendie pour documents en papier

Nouveauté technique

Un verrou supplémentaire en haut de la porte pour une protection accrue contre le défoncement

SecuTronic

La nouvelle électronique à affichage graphique

- Certifié ECB·S d'après EN classe A
- Serrure électronique programmable
- 1 code administrateur programmable et 1 code utilisateur programmable
- 1.000.000 codes possibles

ExternalKey: 4003482412206

Données générales

| | |
|-------------------|---------------------|
| n° article | Combi-Line CL 440 K |
|-------------------|---------------------|

| | |
|--------------------|-------|
| N° Mat. SAP | 41220 |
|--------------------|-------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Matériau principal | Acier |
|---------------------------|-------|

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Incl. matériel de fixation | non |
|-----------------------------------|-----|

Dimensions + Poids

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Produit Hauteur extérieure | 560,00 mm |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Produit Largeur extérieure | 495,00 mm |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Produit Profondeur extérieure | 445,00 mm |
|--------------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| Hauteur intérieure mm | 445,00 mm |
|------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| Largeur intérieure mm | 380,00 mm |
|------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Profondeur intérieure mm | 297,00 mm |
|---------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| Produit Poids net | 77,000 kg |
|--------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Ouverture de porte HxL en mm | 445*325 |
| Épaisseur de paroi à droite | 57,80 mm |
| Épaisseur de paroi à gauche | 57,80 mm |
| Épaisseur de paroi en haut | 60,00 mm |
| Épaisseur de paroi en bas | 60,00 mm |
| Épaisseur de paroi à l'arrière | 65,00 mm |
| Hauteur de la porte | 488,00 mm |
| Largeur de la porte | 419,00 mm |
| Épaisseur de la porte | 76,00 mm |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Système de fermeture | Serrure à clé |
| Fonction d'historique | Non |
| Fonctions de temps | Nein |
| Serrure d'urgence | non |
| Niveau de sécurité/Degré de rési... | Niveau de Sécurité S2 DIN EN 14550 Niveau de Sécurité B VDMA 24992 |
| Protection contre le feu | LFS 30 P - 30 min. pour papier |
| Nombre de fusils autorisé au max. | aucun |
| Stockage des stupéfiants | Stockage non autorisé |

Couverture d'assurance max. pour... 2.500 €

Nombre d'étagères 1,00 Stk

Profondeur Classeur non

Varianten

| n° article | Texte court de l'article |
|---------------------|--|
| Combi-Line CL 410 K | compartiment de sécurité Combi-Line CL 410 K |
| Combi-Line CL 410 E | compartiment de sécurité Combi-Line CL 410 E |
| Combi-Line CL 420 K | compartiment de sécurité Combi-Line CL 420 K |
| Combi-Line CL 420 E | compartiment de sécurité Combi-Line CL 420 E |
| Combi-Line CL 440 K | compartiment de sécurité Combi-Line CL 440 K |
| Combi-Line CL 440 E | compartiment de sécurité Combi-Line CL 440 E |
| Combi-Line CL 460 K | compartiment de sécurité Combi-Line CL 460 K |
| Combi-Line CL 460 E | compartiment de sécurité Combi-Line CL 460 E |