

FICHE TECHNIQUE




FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG
 Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne
 Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN GERMANY

VIS UNIVERSELLE, TÊTE FRAISÉE, CRUCIFORME Z, FILETAGE TOTAL, A2L



**YELLOX
A2L**



Description produit Vis universelle, pour une utilisation sur bois, sans pré-perçage (dépend du bois).

Composition Corps de vis en acier carbone, revêtement YELLOX A2L (protection anti-corrosion), Zinc 10 µm classe 1, trempé, avec revêtement anti-friction.

Application Pour la fixation d'éléments en bois, utilisation universelle, multifonctions en intérieur ou extérieur abrité (A2L).

Caractéristiques techniques Vis universelle, tête fraisée, cruciforme Z, filetage total, pointe 4CUT (filetage ondulé réduisant l'effet de fendillement), *MULTI-tête*.



Normes et Certificats

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart
- Contrôle à intervalles réguliers par un spécialiste indépendant (SKH)

Résistance à la traction

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTENS, K :	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
2,5	1,8
3,0	2,6
3,5	3,8
4,0	5,0
4,5 ou 4,6	6,4
5,0	7,9
5,6	9,9
6,0	11
7,0	13
8,0	17
10,0	28
12,0	38

Résistance à la torsion

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTOR, K:	
Diamètre (mm)	Newton mètre (Nm)
2,5	0,65
3,0	1,3
3,5	2
4,0	3
4,5 ou 4,6	4
5,0	6
5,6	8
6,0	10,5
7,0	14,2
8,0	21
10,0	40
12,0	70