

DH 330



Caractéristiques techniques

Dimensions L x l x H	579 x 857 x 574 mm
Évacuation des sciures	0 - 3 mm
Table d rabotage	revêtement en fonte d'aluminium ou inox
Table de rabotage L x l	840 x 330 mm
Hauteur/largeur de passage	152 mm/330 mm
Vitesse d'avance	7 m/min
Diamètre de l'arbre porte-fer	47 mm
Nombre de fers	2
Vitesse de rotation de l'arbre porte-fer	9.800 /min
Puissance absorbée nominale	1.800 W
Poids	35 kg

Avantages du produit

- Idéal pour une utilisation mobile grâce à sa légèreté
- Réducteur stable avec avance régulière de la pièce
- Réglage pratique de la hauteur à l'aide d'une manivelle
- Réglage facile de la hauteur de passage grâce aux crans
- Moteur universel puissant pour un entraînement à forte traction et un rabotage régulier
- Protection antiredémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Réglage précis de l'épaisseur de copeau pour un rabotage rapide et exact
- Grandes tables d'amenée et de réception permettant le passage de longues pièces
- Verrouillage du rabot empêchant un changement involontaire du réglage de l'évacuation des sciures

Equipement fourni

- 2 fers de rabot inversibles HSS intégrés
- Bâton poussoir
- Tubulure d'aspiration

Codes

- Référence : 0200033000
- EAN code : 4003665424477