

HC 260 C - 2,2 WNB



Caractéristiques techniques

Dimensions L x l x H mm	1.110 x 620 x 960
Panneaux de dégauchissage L x l	1.040 x 260 mm
Évacuation des sciures	
dégauchissage	0 - 3 mm
- rabotage	0 - 3 mm
Matériau	
- panneaux de dégauchissage	fonte d'aluminium
- table de rabotage	fonte grise
Table de rabotage L x l	400 x 260 mm
Hauteur/largeur de passage	160 mm/260 mm
Vitesse d'avance	5 m/min
Diamètre de l'arbre porte-fer	63 mm
Nombre de fers	2
Vitesse de rotation de l'arbre porte-fer	6.500 /min
Puissance absorbée nominale	2.200 W
Puissance utile	1.600 W
Poids	71 kg

Avantages du produit

- Réglage manuel simple pour passer du mode dégauchissage au mode rabotage
- Réducteur stable avec avance régulière de la pièce
- Table de rabotage en fonte grise massive, résistant à l'abrasion
- Réglage pratique de la hauteur à l'aide d'une manivelle
- Fer de rabot avec double tranchant pour une longévité plus élevée
- Guide inclinable 90°-45°
- Moteur universel puissant pour un entraînement à forte traction et un rabotage régulier
- Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste
- Protection antiredémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant

Équipement fourni

- Fers de rabot réversibles jetables intégrés
- Guide court, inclinable
- Capot d'éjection des sciures
- Bâton poussoir
- Tubulure d'aspiration

Codes

- Référence : 0114026000
- EAN code : 4003665431277